

**45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej
REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNI PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO**

Poziom cen:I kwartał 2008r.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu:

REM.ELEW.BUD.U.M,C-N,UL.KOCHANOWSKIEGO

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2005-05-09 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------------|--|--------------------|---------|------------|---------|
| 1 | 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY | | | | |
| 1.1 | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty rozbiórkowe i demontażowe | | | | |
| 1 | B 01.01.00 Odbicie tynku na ścianach zewnętrznych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m ² , zaprawa cementowo-wapienna | 1 m ² | 206,376 | | |
| 2 | B.01.01.00 Rozebranie rur spustowych z blachy miodzianej nadającej się do użytku | 1 m | 64,500 | | |
| 3 | B 01.01.00 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km (załadowanie + wywóz + opłata za składowanie odpadów) | 1 m ³ | 3,312 | | |
| 4 | B 01.01.00 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze 5 km [S=10] | 1 m ³ | 3,312 | | |
| 1.2 | 45113000-2 Roboty na placu budowy Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania | | | | |
| 5 | B.01.02.00 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m - ustawienie, demontaż i czas pracy | 100 m ² | 10,854 | | |
| 6 | B.01.02.00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | 100 m ² | 10,854 | | |
| 7 | B.01.02.00 Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej - wejścia do budynku | 1 m ² | 20,000 | | |
| 8 | B.01.02.00 Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi budowa - ogrodzenie wzdłuż rusztowania | 1 m ² | 73,782 | | |
| 9 | B.01.02.00 Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi rozebranie | 1 m ² | 78,282 | | |
| 10 | B 01.02.00 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych budowa - ogrodzenie wzdłuż rusztowania | 1 m ² | 144,558 | | |
| 11 | B 01.02.00 Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych rozebranie | 1 m ² | 144,558 | | |
| 12 | B 01.02.00 Tynki zewnętrzne - roboty towarzyszące - Osłony okien i drzwi zewnętrznych folią polietylenową - zabezpieczenie dla wykonania robót związanych z remontem elewacji | 1 m ² | 128,364 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----|---|-----------------|--------|------------|---------|
| 13 | B 01.02.00 Opłata za zajęcie chodnika i części pasa jezdni przez rusztowanie dla wykonania robót związanych z remontem elewacji (przyjęto 25 dni) - czas wykonania robót określa każdy oferent i wysokość opłaty zostanie ustalona z Dyrekcją MZD Cieszyn [M=25] | m2 | 65,235 | | |

**2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ROBOTY STANU SUROWEGO**

**2.1 45262520-2 Roboty murarskie
Roboty murarskie - naprawa i uzupełnienie ścian murowanych**

| | | | | | |
|----|---|-------|--------|--|--|
| 14 | B 02.01.00 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu - ściany elewacyjne | 1 msc | 5,000 | | |
| 15 | B 02.01.00 Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni do 0,25 m2 - ściany elewacyjne | 1 msc | 4,000 | | |
| 16 | B 02.01.00 Naprawa powierzchni murów z kamienia, bez wykucia, o głębokości do 0,15 cm i powierzchni do 0,15 m2 - cokół | 1 msc | 10,000 | | |
| 17 | B 02.01.00 Uzupełnienie gzymsów o wymiarach wysokości i wysokości 25 x 50 cm | 1 m | 3,000 | | |

**2.2 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty blacharsko-dekarskie**

| | | | | | |
|----|--|-------|--------|--|--|
| 18 | B 02.05.00 Zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm - rury spustowe z demontażu (nowe uchwyty) | 1 m | 64,500 | | |
| 19 | B 02.05.00 Kosz zbiornikowy gładki płaski ostrosłupowe o wym.25 x 35 cm - naprawa zbiorniczka rynnowego | 1 szt | 1,000 | | |

**3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO**

**3.1 45410000-4 Tynkowanie
Wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych - elewacja budynku**

| | | | | | |
|----|---|------|---------|--|--|
| 20 | B 04.02.00 Gruntowanie powierzchni elewacyjnych - zastosowanie głęboko penetrującego preparatu wg technologii STO Prim Grundex lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m2 | 135,839 | | |
| 21 | B 04.02.00 Uzupełnienie tynków szlachetnych gładzonych na ścianach - zastosowanie gotowych zapraw wg technologii Tubag - tynk dwuwarstwowy składający się z warstwy podkładowej wyrównującej Tubag Tras Kalk Maschinnenleichtputz oraz warstwy nawierzchniowej z zaprawy Bayosan RK39 lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m2 | 135,839 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----|--|------------------|---------|------------|---------|
| 22 | B 04.02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych - zatopienie siatki poliuretanowej (siatka 650/00/162 o gramaturze 162 g/cm ²) w zaprawie klejowej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach - wykonać wg technologii STO Glasfasergewerbe lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m ² | 135,839 | | |
| 23 | B.04.02.00 Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich, tynki z gotowej zaprawy - dł. uzupełnianych boni w jednym odcinku do 1m - zastosowanie gotowych zapraw wg technologii Tubag - tynk dwuwarstwowy składający się z warstwy podkładowej wyrównującej Tubag Tras Kalk Maszchinnenleichtputz oraz warstwy nawierzchniowej z zaprawy Bayosan RK39 lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m | 20,910 | | |
| 24 | B.04.02.00 Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich, tynki z gotowej zaprawy - dł. uzupełnianych boni w jednym odcinku do 5m - zastosowanie gotowych zapraw wg technologii Tubag - tynk dwuwarstwowy składający się z warstwy podkładowej wyrównującej Tubag Tras Kalk Maszchinnenleichtputz oraz warstwy nawierzchniowej z zaprawy Bayosan RK39 lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m | 20,910 | | |
| 25 | B 04.02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych profili ciągnionych o szer. do 40cm - zastosowanie tynków ciągnionych Tubag Stuckprofilmaortel Grob i Tubag STW 0,4 Stuckplan Spezial lub zastosowanie innego materiału o podobnych | 1 m | 107,592 | | |
| 26 | B 04.02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych profili ciągnionych - dodatek za dalsze 40 cm ponad 40cm - zastosowanie tynków ciągnionych Tubag Stuckprofilmaortel Grob i Tubag STW 0,4 Stuckplan Spezial lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach [R=8;M=8;S=8] | 1 m | 70,980 | | |
| 27 | B 04.02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych profili ciągnionych - dodatek za dalsze 10 cm ponad 40cm - zastosowanie tynków ciągnionych Tubag Stuckprofilmaortel Grob i Tubag STW 0,4 Stuckplan Spezial lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach [R=2;M=2;S=2] | 1 m | 6,600 | | |
| 28 | B 04.02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych profili ciągnionych - dodatek za dalsze 15 cm ponad 40cm - zastosowanie tynków ciągnionych Tubag Stuckprofilmaortel Grob i Tubag STW 0,4 Stuckplan Spezial lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach [R=3;M=3;S=3] | 1 m | 10,564 | | |

3.2 45410000-4 Tynkowanie Remont detali dekoracyjnych

| | | | | | |
|----|--|------------------|--------|--|--|
| 29 | B 01.01.00 Tynki zewnętrzne - czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojem architektonicznym - delikatne oczyszczenie detalu z wtórnych nawarstwień metodą mechaniczną, dbając o nie uszkodzenie i tak bardzo słabego materiału | 1 m ² | 47,621 | | |
| 30 | B 01.01.00 Oczyszczenie rozetek okrągłych o rys. średnio złożonym o średnicy 20-25cm z brudu przy użyciu szczotek | 1 szt | 6,000 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----|---|--------------------|--------|------------|---------|
| 31 | B 01.01.00 Oczyszczenie rozalitów o rys.złożonym o średnicy do 50cm z brudu przy użyciu szczotek | 1 szt | 10,000 | | |
| 32 | B 04.02.00 Tynki zewnętrzne - wzmocnienie odstającego tynku na podłożu murowym poprzez wstrzykiwanie mleczka cementowego z wykuciem niezbędnych otworów i ich zaprawieniem powierzchnia tynku do 5m2 przy ilości otworów ponad 5 szt./m2 | 1 m2 | 21,900 | | |
| 33 | B 04.02.00 Rozetki okrągłe o rys.średnio złożonym - wykonanie modelu - średnica do 25cm | 1 model | 1,000 | | |
| 34 | B 04.02.00 Rozetki okrągłe o rys.średnio złożonym - wykonanie odlewów gipsowych - średnica do 25cm - zastosowanie zaprawy BAYOSAN SG 87 do odlewów sztukatorskich | 1 odlew | 4,000 | | |
| 35 | B 04.02.00 Rozetki okrągłe o rys.średnio złożonym - montaż odlewów - średnica do 25cm | 1 montaż | 4,000 | | |
| 36 | B 04.02.00 Rozalitty dekoracyjne o rys.złożonym - wykonanie modelu - wys.detalu w rzucie do 30cm - detal poziomy | 1 model dł.0.5m | 1,000 | | |
| 37 | B 04.02.00 Rozalitty dekoracyjne o rys.złożonym - wykonanie odlewów gipsowych - wys.detalu w rzucie do 30cm - zastosowanie zaprawy BAYOSAN SG 87 do odlewów sztukatorskich | 1 m | 3,670 | | |
| 38 | B 04.02.00 Rozalitty dekoracyjne o rys.złożonym - montaż odlewów gipsowych - wys.detalu w rzucie do 30cm | 1 m | 3,670 | | |
| 39 | B.04.03.00 Wykonanie dwuwarstwowej wyprawy wygładzającej (gładź) z zaprawy szpachlowej ISPO KLASIC na ścianach zewnętrznych grubość zaprawy 3-5 mm, wykonana na gotowym podłożu - na ścianach zewnętrznych - uzupełnienie ubytków w detalach dekoracyjnych rozet i fryzów dekoracyjnych lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 100 m2 | 0,476 | | |

3.3 45442110-1 Malowanie budynków Malowanie elewacji budynku

| | | | | | |
|----|---|--------|---------|--|--|
| 40 | B 01.01.00 Tynki zewnętrzne - ściany - zbitcie tynków nakropowych i czyszczenie mechaniczne ścierne z odpyleniem powierzchni murów | 1 m2 | 750,889 | | |
| 41 | B 04.02.00 Gruntowanie powierzchni elewacyjnych - zastosowanie głęboko penetrującego preparatu wg technologii STO Prim Grundex lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m2 | 954,129 | | |
| 42 | B.04.03.00 Wykonanie dwuwarstwowej wyprawy wygładzającej (gładź) z zaprawy szpachlowej ISPO KLASIC na ścianach zewnętrznych grubość zaprawy 3-5 mm, wykonana na gotowym podłożu - na ścianach zewnętrznych - uzupełnienie ubytków w detalach dekoracyjnych rozet i fryzów dekoracyjnych lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 100 m2 | 9,541 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----|---|-----------------|---------|------------|---------|
| 43 | B 04.02.00 Zatopienie siatki poliuretanowej w warstwie szpachlowej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach - wykonać wg technologii STO Glasfasergewerbe lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m2 | 954,129 | | |
| 44 | B.04.03.00 Gruntowanie powierzchni elewacyjnych - zastosowanie preparatu wg technologii STO Prim Grundex lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 100 m2 | 9,541 | | |
| 45 | B.04.03.00 Malowanie farbą krzemoorganiczną o wysokiej dyfuzyjności tynków gładkich, profili ciągnionych, bloniowania i detali dekoracyjnych - dwukrotne - farba LOTUSAN STO ISPO lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 100 m2 | 9,541 | | |

3.4 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Remont cokołu kamiennego

| | | | | | |
|----|---|------|---------|--|--|
| 46 | B 01.01.00 Tynki zewnętrzne - czyszczenie ściernie lub chemiczne murów kamiennych - usunięcie z powierzchni kamienia wszelkich nawarstwień tynkarskich, glonów i porostów - czyszczenie wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem pasty FASSADENREINIGER-PASTE firmy REMMERS oraz oczyszczenie kamienia gorącą parą wodną | 1 m2 | 214,972 | | |
| 47 | B 01.01.00 Tynki zewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z kamienia | 1 m2 | 110,250 | | |
| 48 | B 04.02.00 Malowanie miniowanie powierzchni pełnych metalowych - zabezpieczenie antykorozyjne widocznych elementów montażowych | 1 m2 | 16,538 | | |
| 49 | B 04.02.00 Impregnacja, odgrzybianie metodą opryskiwania ścian z kamienia o powierzchni ponad 5 m2, ciągłe, dwukrotne - zabezpieczenie kamienia przed porastaniem - środki grzybo i glonobójcze, które nie powodują jego przebarwienia i uszczelniania - chemiczne zabezpieczenie | 1 m2 | 214,972 | | |
| 50 | B 04.02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni w jednym miejscu do 1 m2 - uzupełnienie ubytków kamienia i wypełnienie szczelin pęknięć i rozwarstwień - zastosowanie kitów barwionych w masie FUNCOSIL firmy REMMERS lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m2 | 32,246 | | |
| 51 | B 04.02.00 Tynki zewnętrzne - spoinowanie z przygotowaniem zaprawy murów kamiennych bez względu na rodzaj zaprawy - uzupełnienie spoinowania masami mineralnymi na bazie wapnia z przymieszkami hydraulicznymi i odpowiednio dobranymi kruszywami - zastosowanie spoiny modyfikowanej z dodatkiem emulsji epoksydowej FUNKOSIL ECC FUGEMORTEL firmy REMMERS lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 1 m2 | 110,250 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----|---|-----------------|-------|------------|---------|
| 52 | B 04.02.00 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kamiennych - wzmocnienie strukturalne osłabionego kamienia - preparat krzemoorganicznych o właściwościach hydrofilnych FUNCOSIL STEINFETIGER OH firmy REMMERS lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 100 m2 | 2,150 | | |
| 53 | B 01.01.00 Ujednolicenie powierzchni kamiennej poprzez mechaniczne grozdkowanie | 100 m2 | 2,150 | | |
| 54 | B 04.02.00 Impregnacja cokołu kamiennego środkiem - impregnat SNL firmy REMMERS - hydrofobiza cokołu kamiennego lub zastosowanie innego materiału o podobnych właściwościach | 100 m2 | 2,150 | | |

3.5 45453100-8 Roboty renowacyjne Tynki oddychające (renowacyjne)

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|--|--|
| 55 | B 05.01.00 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 - przygotowanie podłoża pod naprawę starych murów wg technologii SCHOMBURG | 1 m2 | 54,035 | | |
| 56 | B 05.01.00 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, dwukrotnie - preparat PLEŚNIOTOX - lub zastosowanie materiałów o podobnych właściwościach | 1 m2 | 54,035 | | |
| 57 | B 05.01.00 Impregnacja ścian ceglanych - smarowanie jednokrotne, powierzchnie tynków - neutralizacja szkodliwych soli wodnym roztworem ESCO-FLUAT - lub zastosowanie materiałów o podobnych właściwościach | 100 m2 | 0,540 | | |
| 58 | B 05.01.00 Naprawa starych murów (ściany) środkiem Thermopal SR 22 - tynki wykonywane ręcznie odsolenie jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5 m2 - neutralizacja szkodliwych soli wodnym roztworem preparatu ESCO-FLUAT oraz nasączenie preparatem RENOGAL; wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ; wypełnienie nierówności tynkiem podkładowym THERMOPAL-GP11; wykonanie tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR22; szpachlowanie tynków pod malowanie szpachlą THERMOPAL-FS33 - lub zastosowanie materiałów o podobnych właściwościach | 1 m2 | 54,035 | | |

3.6 45453100-8 Roboty renowacyjne Renowacja drzwi zewnętrznych

| | | | | | |
|----|---|-------|--------|--|--|
| 59 | B 04.03.00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynekowych, skrzynekowych i zespolonych | 1 szt | 4,000 | | |
| 60 | B 04.03.00 Demontaż elementów okuć drzwiowych - klamek z rozetami | 1 szt | 2,000 | | |
| 61 | B 04.03.00 Demontaż elementów okuć drzwiowych - zamków wpuszczanych | 1 szt | 2,000 | | |
| 62 | B 04.03.00 Demontaż elementów okuć - zawiasów drzwiowych wbijanych lub kątowych | 1 szt | 12,000 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----|---|-----------------|--------|------------|---------|
| 63 | B 04.03.00 Założenie okuć drzwiowych zamków wpuszczanych z wkładką mosiężną | 1 szt | 2,000 | | |
| 64 | B 04.03.00 Założenie okuć drzwiowych klamek z rozetami (wykonane z mosiądzu - pełne) | 1 szt | 2,000 | | |
| 65 | B 04.03.00 Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych zawiasów drzwiowych wbijanych | 1 szt | 12,000 | | |
| 66 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej stolarki (poz.29) usunięcie starej farby olejnej za pomocą opalania po raz pierwszy | 1 m2 | 53,328 | | |
| 67 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej stolarki (poz.29) usunięcie starej farby olejnej za pomocą opalania drugi raz | 1 m2 | 53,328 | | |
| 68 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy | 1 m2 | 53,328 | | |
| 69 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej stolarki (poz.32) wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu drugi raz | 1 m2 | 53,328 | | |
| 70 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki (poz.35) szelakowanie sęków | 1 m2 | 53,328 | | |
| 71 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki (poz.37) malowanie lakierem bezbarwnym pierwszy raz | 1 m2 | 53,328 | | |
| 72 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki (poz.37) malowanie lakierem bezbarwnym drugi raz | 1 m2 | 53,328 | | |
| 73 | B 04.03.00 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - malowanie stolarki (poz.37) malowanie lakierem bezbarwnym trzeci raz | 1 m2 | 53,328 | | |

3.7 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**Renowacja balustrady schodowej**

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|--|--|
| 74 | B 01.01.00 Czyszczenie strumieniowo-ścierne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych - oczyszczenie istniejącej balustrady schodowej | 100 m2 | 0,040 | | |
| 75 | B 04.03.00 Stabilizacja powierzchni metalu - użycie kontaktowych inhibitorów korozji | 100 m2 | 0,040 | | |
| 76 | B 04.03.00 Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych - naniesienie warstwy powłoki cynkowej przy użyciu preparatu "Zinga" o grubości 80-100 mikronów | 100 m2 | 0,040 | | |

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2005-05-09 str. 8

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---|-----------------|-------|------------|---------|
| 77 | B 04.03.00 Malowanie pędzlem (farby podkładowe konstrukcji kratowych - zastosowanie farby antykorozyjnej pośredniej wysokocynowej farby chemoutwardzalnej Epex Eiseng Limmer 806E750-0702/703 o grubości 80 mikronów | 100 m2 | 0,040 | | |
| 78 | B 04.03.00 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe) konstrukcji kratowych - zewnętrzna warstwa malarska firmy Lankwitzer w kolorze czarnym | 100 m2 | 0,040 | | |
| Razem kosztorys: REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 14 | | | | | |