

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż foteli kinowych do Kina Piast w Cieszynie w ilości 224 sztuk (14 rzędów po 16 foteli), w tym 4 fotele demontowalne w ostatnim rzędzie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OPIS WYMOGÓW DOTYCZACYCH FOTELEI

1. Wymiary fotela:

- a) wysokość całkowita – max. 95 cm.
 - b) szerokość fotela w osiach podłokietników – max. 52,5 cm
 - c) głębokość złożonego fotela – max. 52 cm
 - d) pozostałe wymiary – muszą być tak dobrane, aby zostały spełnione wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
2. **Stopa (noga) fotela** – wykonana z profili metalowych zakończone estetyczną stopką – kolor czarny mat. W przypadku braku dodatkowej osłony, wymagane jest zastosowanie nakładek lub zaślepek maskujących śruby.
 3. **Konstrukcja nośna fotela** – stelaż wykonany z profili metalowych malowanych proszkowo.
 4. **Oparcie** – trudnozapalne, wykonane z profilowanej pianki PU (gęstość pianki min. 40 kg/m³) – musi posiadać odpowiedni kształt (lekkie wybrzuszenie) w okolicach dolnej części pleców. Tył oparcia (osłona) wykonany z lakierowanego drewna (sklejki) lub gładkiego tworzywa sztucznego. Na śrubach mocujących osłony zaślepki. Z uwagi na fakt, że pierwszych 9 rzędów będzie montowanych na płaskiej podłodze, a ekran umieszczony jest na znacznej wysokości, zaś fotele w pierwszych rzędach są umieszczone w małej odległości, należy przewidzieć ustawienie odpowiedniego kąta oparcia (w pierwszych rzędach większy, w dalszych będzie zbliżony do pionu)
 5. **Siedzisko** – musi posiadać grawitacyjny mechanizm samopowrotu, trudnozapalne, profilowane z pianki PU (gęstość pianki min. 50 kg/m³). Spód siedziska (osłona) wykonany z lakierowanego drewna (sklejki) lub gładkiego tworzywa sztucznego. Siedzisko po rozłożeniu powinno stykać się z oparciem. Dopuszczalne obciążenie fotela – co najmniej 130 kg.
 6. **Tkanina** – 100 % poliester. Tkanina musi posiadać atest na trudnozapalność oraz toksyczność, a także atest na odporność na ścieranie min. 40.000 cykli Martindale'a. Materiał użyty do wyścielenia fotela powinien być trwały i łatwo zmywalny.
 7. **Podłokietniki** – pomiędzy fotelami w każdym rzędzie musi znajdować się tylko 1 podłokietnik. Podłokietniki nie mogą być podnoszone. Przestrzeń między podłokietnikiem a siedzeniem fotela musi być zabudowana. Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna.
 8. **Boki fotela** – od strony przejść ewakuacyjnych oraz zabudowa między fotelami (między podłokietnikiem a siedzeniem) tapicerowane.
 9. **Numeracja miejsc** – haft komputerowy, umieszczony na oparciu fotela (cyfry arabskie). Z boków,

od strony wejść nr rzędów.

10. **Kolorystyka** – nawiązująca do wykładziny dywanowej podłogowej i ściennej (ciemny niebieski) zostanie uzgodniona w terminie późniejszym z Wykonawcą na podstawie 5 zaproponowanych próbek.
11. Fotele nie mogą posiadać: miejsca na kubki, tacki, zagłówka
12. Uwarunkowania montażu foteli do podłoża: za pomocą śrub (kotew) do podłogi betonowej wyłożonej wykładziną PCV. **Mocowanie 4 foteli (demontowalnych) do podłoża** – winno zapewnić jego stabilność oraz łatwy montaż i demontaż.

WYMAGANE ATESTY:

- na trudno – zapalność M-1
- na toksyczność i dymotwórczość
- na trudno – zapalność i toksyczność osłony oparcia i spodu siedzenia (polipropylen) – jeżeli będą wykonane z takiego materiału.
- wytrzymałości i bezpieczeństwa
- higieniczny (np. PZH)

Uwaga: Fotele i wszelkie użyte materiały mają spełniać wszystkie wymagania do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i salach widowiskowych potwierdzone atestami, dokumentami i certyfikatami.

Zaleca się przystępującym do przetargu przeprowadzenie wizji lokalnej w przedmiotowym obiekcie.