



**Oznaczenia:**

◁ C1 - czujka ruchu + stłuczenie

**Uwagi:**

1. Instalację wykonać z podwójnym parametrem 2xEOL.
2. Linie dozorowe prowadzić w rurkach "peszel" pod tynkiem.
3. Eksponder wejść zabudować w obudowie z płytą główną.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel. 052 238 96 85

TEMAT PROJEKTU:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 19 W CIESZYNIE POŁĄCZONA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU	PROJEKTOWAŁ:	inż. B. Kusiak upr. nr 1759/99/U
ADRES:	CIESZYN, UL. SKRAJNA 5	SPRAWDZIŁ:	inż. M. Olempa upr. bud. nr SLK/2978/PW01/05
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA SYGNALIZACJI WŁAMANIA	NR RYSUNKU:	T-2
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE 43-400 CIESZYN, RYNEK 1	SKALA:	DATA: marzec 2009
FAZA/BRANZA:	PW/TELETECH.		