

- A - oprawa św. suf. 2x36W z kloszem opalizowanym, "Modella" TCS125 (produkcji Philips)
- A1 - oprawa św. suf. 2x36W z kloszem opalizowanym, "Modella" TCS125 z modułem awar. 2h i autotestem (produkcji Philips)
- B - oprawa św. suf. 2x36W, z rastrem aluminiowym "Optima 302", IP20, (produkcji Brilum)
- C - belka montażowa 2x36W, OS-F 236A0-10, IP 20, (produkcji Brilum)
- D - oprawa do św. kompaktowych 2D-16W "Linda 16", IP54, (produkcji Brilum)
- D1 - oprawa do św. kompaktowych 2D-28W "Linda 28", IP54, (produkcji Brilum)
- E - oprawa św. 2x36W, pyłoszczelna i strugoodporna, IP66,"Pacific" TCW215 (produkcji Philips)
- E1 - oprawa św. 1x18W, pyłoszczelna i strugoodporna, IP66,"Pacific" TCW215 (produkcji Philips)
- E2 - oprawa św. 1x36W, pyłoszczelna i strugoodporna, IP66,"Pacific" TCW215 (produkcji Philips)
- F - oprawa typu "downlight" 2xPL-C/2P13W, "Europa2", FBS122, IP44, z kloszem opalizowanym, (produkcji Philips)
- G - oprawa św. nasufitowa rastrowa 2x36W "Centura2", TCS160, IP20, z rastrem parabolicznym wysokopolerowanym, (produkcji Philips)
- H - oprawa ścienna-sufitowa "Jari 20" do świetl. kompakt. 2D-28W, IP44, (produkcji Brilum)
- N - naświetlacz halogenowy do 150W z czujnikiem ruchu 180 stopni, "Pasat" 150S, IP44, (produkcji Brilum)
- N1 - naświetlacz halogenowy do 500W bez czujnika ruchu, B-7, IP44, (produkcji Brilum)

Objekt: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie przy ul. Błogockiej 24. Modernizacja instalacji elektrycznych	
Nazwa rysunku: LEGENDA OPRAW	
Autor: Jan Wałach upr. nr BB 29/77	Skala:
Sprawdził: inż. Kurt Prochaczek upr. nr 313/73/Kt	Data: 07.2010
Opracował: autor	Nr rys. 12