



A	56 cm	* Koszka betonowa typu BEHATON w kolorze szarym/czerwonym
	8 cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
	3 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
	25 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
	20 cm	Warstwowa mrozochronna - żwir, pospółka

B	44 cm	* Koszka betonowa typu BEHATON w kolorze szarym/czerwonym
	6 cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
	3 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
	15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
	20 cm	Warstwowa mrozochronna - żwir, pospółka

C	40 cm	Obtzeże betonowe 8 x 30 cm
	30 cm	Ława żwirowa 20 x 10 cm
D	50 cm	Krawężnik uliczny 15 x 30 cm
	30 cm	Podsyпка cem.-piaskowa 1:4
	5 cm	Ława betonowa z oporem (C12/15)
	15 cm	Ława betonowa z oporem (C12/15)

PRO-Admini S. C.		43-410 Zabrzydowice, ul. Kochanowskiego 46	
Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	
mgr inż. Alina Kopic-Zajac	101/84		
Asystent projektanta	inż. Lukasz Targosz		
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyńie. Budowa parkingu publicznego.		Skala 1:50
Investor	Gmina Cieszyń		Data IV 2009 r.
Nazwa rysunku	Przekroje		Nr rys. 2

PRO-Admini S. C.
43-410 Zabrzydowice, ul. Kochanowskiego 46