

Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.

[skala 1:100]

Lokalizacja	Parter - brama dojazdowa na parking (segmentowa, front budynku).	Parter - brama garażowa (segmentowa, front budynku).	Parter - brama garażowa (segmentowa, tył budynku).
Materiał	Drzwi ze stalowych segmentów izolowanych pianką poliuretanową.	Drzwi ze stalowych segmentów izolowanych pianką poliuretanową.	Drzwi ze stalowych segmentów izolowanych pianką poliuretanową.
Schemat	<p>1.</p>	<p>2.</p>	<p>3.</p>
Uwagi	Drzwi segmentowe, otwierane elektrycznie (przewidziano zasilanie jednofazowe), kolor brązowy (drewnopodobny).	Drzwi segmentowe, otwierane elektrycznie (przewidziano zasilanie jednofazowe), kolor brązowy (drewnopodobny).	Drzwi segmentowe, otwierane elektrycznie (przewidziano zasilanie jednofazowe), kolor brązowy (drewnopodobny).
Wymiary*	318 x 295 [cm]	330 x 295 [cm]	290 x 295 [cm]
Ilość sztuk	1 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]

Lokalizacja	Parter - drzwi wejściowe do garażu.	Parter - drzwi wejściowe do budynku.	Parter - pomieszczenie techniczne.	Parter - klatka schodowa.	Parter - klatka schodowa.
Materiał	PCV	PCV	Drzwi pływające.	PCV	PCV
Schemat	<p>4.</p>	<p>5.</p>	<p>6.</p>	<p>7.</p>	<p>8.</p>
Uwagi	Drzwi pełne, lewe, kolor brązowy (drewnopodobny).	Drzwi dwuskrzydłowe, kolor brązowy (drewnopodobny).	Drzwi pełne, lewe, kolor brązowy (drewnopodobny).	Drzwi przeszklone, EI30, prawe, rama w kolorze brązu (drewnopodobna).	Drzwi przeszklone, EI30, prawe, rama w kolorze brązu (drewnopodobna).
Wymiary*	90 x 200 [cm]	120 (90 + 30) x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	105 x 200 [cm]
Ilość sztuk	1 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]

Zestawienie stolarki drzwiowej. [1/3]

UWAGA!






Z uwagi na zróżnicowany sposób montażu stolarki budowlanej bezpośrednio przed zamówieniem oraz montażem okien i drzwi należy skontrolować wymiary wszystkich otworów (ewentualne różnice skorygować).






Naświetle o wysokości h=50 cm zamontować nad wskazanymi drzwiami.

pro admini	Pro-Admini S. C.		
	43-410 Zebrydowce, ul. Kochanowskiego 46		
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Ałina Kopiec-Zajac	241/66	
Asystent projektanta	inż. Łukasz Targosz	... / ...	
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego okrojonej przybudówki do wiaty strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.		
Inwestor	Gmina Cieszyń	Data	15.09.2009 r.
Nazwa rysunku	Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej	Skala rys.	Nr rys. U-1a
		1:100	

Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.

[skala 1:100]

Lokalizacja	Parter - WC.	Parter - magazyn broni.	Parter - dyżurka, centrum monitoringu.	Parter - pokój przesłuchań.	Parter - kraty w pomieszczeniu dla pochwyconych.
Materiał	Drzwi pływino.	Stalowe, z wkładkami przeciwwyważeniowymi.	Drzwi pływino z przeszkleniem.	Drzwi pływino.	Stalowe, Ø 20 mm
Schemat	9. 	10. 	11. 	12. 	13. 
Uwagi	Drzwi pełne, prawe, z otworami went., brązowe drewnopodobne	Drzwi pełne, lewe, wzmocnione dwustronnie blachą o grubości 2 mm.	Drzwi przeszklone, z naswietłem, lewe, kolor brązowy (drewnopodobny).	Drzwi pełne, lewe, z naswietłem, brązowe (drewnopodobne).	Kraty z prętów stalowych Ø 20 mm, drzwi przesłowne.
Wymiary*	100 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	100 x 200 [cm]
Ilość sztuk	1 [szt.]	1 [szt.]	2 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]

Lokalizacja	Parter - drzwi zewnętrzne, wejściowe do pomieszczenia techn.	Piętro - pomieszczenia administracyjne.	Piętro - pomieszczenia administracyjne.	Piętro - wejściowe z klatki schodowej.	Piętro - kasa.
Materiał	PCV	Drzwi pływino.	Drzwi pływino.	PCV	Drzwi pływino.
Schemat	14. 	15. 	16. 	17. 	18. 
Uwagi	Drzwi pełne, dwuskrzydłowe, kolor brązowy drewnopodobny.	Drzwi pełne, prawe, z naswietłem, brązowe, drewnopodobne.	Drzwi pełne, lewe, z naswietłem, brązowe, drewnopodobne.	Drzwi przeszklone, z naswietłem, brązowe (drewnopodobne), EI30.	Przeszkłone, prawe, z otw. went. i naswietłem brązowe drewnopodobne.
Wymiary*	150 (90 + 60) x 260 [cm]	90 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	120 (90 + 30) x 200 [cm]	80 x 200 [cm]
Ilość sztuk	1 [szt.]	5 [szt.]	7 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]

Zestawienie stolarki drzwiowej. [2/3]

UWAGA!







Z uwagi na zróżnicowany sposób montażu stolarki budowlanej bezpośrednio przed zamówieniem oraz montażem okien i drzwi należy skontrolować wymiary wszystkich otworów (ewentualne różnice skorygować).

Naświetle o wysokości h=50 cm zamontować nad wskazanymi drzwiami.

pro admini	Pro-Admini S. C.		
	43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 46		
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Alina Kopiec-Zajęc	241/86	
Asystent projektanta	inż. Łukasz Targosz	---/---	
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyne. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego piętrowej przybudówki do wieży strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.		
Inwestor	Gmina Cieszyń		Data 15. 09. 2009 r.
Nazwa rysunku	Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.	Skala rys. 1:100	Nr rys. U-1b

Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.

[skala 1:100]

Lokalizacja	Piętro - WC.	Piętro - WC.	Piętro - szuszarzarnia z prasownią.	Piętro - WC dla niepełnosprawnych.	Poddasze i wejście na wieże.
Materiał	Drzwi pływiniowe.	Drzwi pływiniowe.	Drzwi pływiniowe.	Drzwi pływiniowe.	Drzwi pływiniowe.
Schemat	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 
Uwagi	Pełne, prawe, z otw. went. i naświetlem, brązowe drewnopodobne.	Pełne, lewe, z otw. went. i naświetlem, brązowe drewnopodobne.	Pełne, prawe, z otw. went. i naświetlem, brązowe drewnopodobne.	Pełne, lewe, z otw. went. i naświetlem, brązowe drewnopodobne.	Pełne, prawe, brązowe drewnopodobne.
Wymiary*	90 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]	100 x 200 [cm]	90 x 200 [cm]
Ilość sztuk	3 [szt.]	2 [szt.]	1 [szt.]	3 [szt.]	2 [szt.]
Lokalizacja	Nad wskazanymi drzwiami.				
Materiał	Drewno lub PCV				
Schemat	24. 				
Uwagi	Naświetle w kolorze identycznym jak stolarka drzwiowa.				
Wymiary*	50 x 90 [cm]				
Ilość sztuk	21 [szt.]				

Zestawienie stolarki drzwiowej. [3/3]

UWAGA!











Z uwagi na różnicowany sposób montażu stolarki budowlanej bezpośrednio przed zamówieniem oraz montażem okien i drzwi należy skontrolować wymiary wszystkich otworów (ewentualne różnice skorygować).

Naświetle o wysokości h=50 cm zamontować nad wskazanymi drzwiami.

pro admini	Pro-Admini S. C.		
	43-410 Zebrydowice, ul. Kochanowskiego 46		
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Aline Kopiec-Zajac	241/86	
Asystent projektanta	inż. Łukasz Targosz	- - - / - -	
Nazwa opracowania	<small>Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyńcu. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego piętrowej przybudówki do wieży strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.</small>		
Inwestor	Gmina Cieszyń	Data	15. 09. 2009 r.
Nazwa rysunku	Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.	Skala rys. 1:100	Nr rys. U-1c

Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.

[skala 1:100]

Lokalizacja	Parter - elewacja frontowa.	Parter - ciąg pieszych.	Parter - ciąg pieszych.	Parter - ciąg pieszych.	Parter - wiatrolap.
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Schemat	1. 	2. 	3. 	4. 	5. 
Uwagi	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.
Wymiary* w świetle otworu	115 x 220 [cm]	105 x 160 [cm]	110 x 160 [cm]	114 x 160 [cm]	145 x 150 [cm]
Ilość sztuk	2 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]
Lokalizacja	Parter - okno wewnętrzne, dyżurka.	Parter - okno wewnętrzne, dyżurka.	Parter - wewnętrzne, pokój dla dowódcy zmiany, dyżurka.	Piętro - elewacja frontowa.	Piętro - elewacja tylnia.
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Schemat	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 
Uwagi	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Okno przystosowane do obsługi klientów, brązowe drewnopodobne.	Stolarka okienna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.
Wymiary* w świetle otworu	114 x 160 [cm]	114 x 160 [cm]	170 x 100 [cm]	115 x 219 [cm]	115 x 210 [cm]
Ilość sztuk	1 [szt.]	2 [szt.]	2 [szt.]	6 [szt.]	4 [szt.]

Zestawienie stolarki okiennej. [1/2]






UWAGA!

Z uwagi na zróżnicowany sposób montażu stolarki budowlanej bezpośrednio przed zamówieniem oraz montażem okien i drzwi należy skontrolować wymiary wszystkich otworów (ewentualne różnice skorygować).

Pro-Admini S. C.			
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 46			
Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant	ingr inż. Alina Kopiec-Zając	241/B6	
Asystent projektanta	inż. Łukasz Targosz	---	---
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego pięterowej przybudówki do wieży strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.		
inwestor	Gmina Cieszyń	Data 15.09.2009 r.	
Nazwa rysunku	Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.	Skala rys. 1:100	Nr rys. U-1d

Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.

[skala 1:100]

Lokalizacja	Piętro - klatka schodowa.	Piętro - suszarnia.	Piętro - WC (wieża).	Piętro - okno wewnętrzne, kasa.	Poddasze nieużytkowe.
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Schemat	11. 	12. 	13. 	14. 	15. 
Uwagi	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.	Okno przystosowane do obsługi klientów, brązowe drewnopodobne.	Stolarka okienna rozwierano-uchylna, brązowa drewnopodobna.
Wymiary* w świetle otworu	115 x 215 [cm]	145 x 150 [cm]	105 x 155 [cm]	90 x 120 [cm]	75 x 40 [cm]
Ilość sztuk	2 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]	1 [szt.]	11 [szt.]
Lokalizacja					
Materiał					
Schemat					
Uwagi					
Wymiary*					
Ilość sztuk					

Zestawienie stolarki okiennej. [2/2]

UWAGA!

Z uwagi na zróżnicowany sposób montażu stolarki budowlanej bezpośrednio przed zamówieniem oraz montażem okien i drzwi należy skontrolować wymiary wszystkich otworów (ewentualne różnice skorygować).

pro admini			
Pro-Admini S. C.			
43-410 Zebrydowice, ul. Kochanowskiego 46			
Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant	mgr inż. Alina Kopiec-Zajęc	241/86	
Asystent projektanta	inż. Łukasz Targosz	--- / - -	
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyńcu. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego piętowej przybudówki do wieży strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.		
Inwestor	Gmina Cieszyń	Data 15. 09. 2009 r.	
Nazwa rysunku	Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.	Skala rys. 1:100	Nr rys. U-Te