



ELEWACJA BOCZNA PÓŁNOCNA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ! WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC BUDOWLANYCH !!!

- UWAGI !!!
- Poziom posadowienia budynku bez zmian, istniejące ±0,00 arch. = 316,00m npm
 - Ściany działowe w pomieszczeniu magazynu materacy oraz działowe w pokojach przy korytarzu wykonać w technologii szkieletowej GK z wypełnieniem wełną mineralną do klasy odporności ogniowej EI 60.
 - Wszystkie ściany, posadzki i inne istniejące elementy i materiały wykończeniowe bez zmian.
 - Drzwi wewnętrzne podlegające wymianie na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta. Przed zamówieniem i zamontowaniem wszystkie wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
 - Samozamykacze drzwi wewnętrznych zamontować do opisanych w projekcie istniejących drzwi oraz do nowoprojektowanych zgodnie z technologią.
 - Elektrotrzymacze drzwi wewnętrznych zamontować do drzwi zgodnie z projektem oraz podłączyć sterowanie do CSP.
 - Okno o klasie odporności ogniowej EI30 przy klatce schodowej osadzić zgodnie z technologią. Wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
 - Klapy oddymiające osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta i wyposażać w siłowniki.
 - Spoczniki i schody zewnętrzne wylewać na budowie, zbroić włuknami poliestrowymi wg wymagań technologicznych.
 - Wzór, kształt, kolor innych użytych materiałów a nie określone w projekcie należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.
 - W przypadku rozbieżności konstrukcji, instalacji, wymiarów lub innych elementów należy powiadomić nadzór autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
 - Wszystkie prace wykończeniowe nie objęte Projektem Wykonawczym Architektury należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.

- OZNACZENIA :
- ◊S SAMOZAMYKACZ
 - ◊E ELEKTROTRZYMACZ
 - ◊K KURTyna OKIENNA EW90
 - ◊SI SIŁOWNIK DRZWI ZEWNTRZNYCH
 - ◊Sq SZGNAŁIZATOR GŁOSOWY (Z CZUJNIKIEM DYMU)
 - ◊Cd CZUJNIK DYMU (Z SYGNAŁIZATOREM GŁOSOWYM)
 - ◊Os OŚWIETLENIE AWARYJNE
 - Drzwi EI 30 DRZWI NOWOPROJEKTOWANE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
 - Drzwi Drzwi ISTNIEJĄCE BEZ WYMIANY
 - Nb Naświetle OKIENNE BEZ WYMIANY
 - Ściany ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - Ściany ŚCIANY DO WYBURZENIA

DECAD
architekci

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY
ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO
Biuro : 43-430 SKOCZÓW, ul. Jodłowa 11,
Tel.: + 48 660 138 898 www.decad.com.pl dm @ decad.pl

INWESTOR SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CIESZYNIE
43-400 CIESZYN, ul. BŁOGOCKA 24

INWESTYCJA MODERNIZACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH
W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYNIE
przy ul. Błogockiej 24, dz. nr ew.10/2, obręb 54 Cieszyn

KATEG. OBIEKTU	XIV / SCHRONISKA TURYSTYCZNE		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ	arch. Dariusz Mecha	6/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ	arch. Grażyna Jaworska	137/94 B-B	

TREŚĆ RYSUNKU
ELEWACJA BOCZNA
(PÓŁNOCNA)

DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
10/2016	A3/11	A	1:100