



WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ! WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC BUDOWLANYCH !!!

- UWAGI !!!
- Poziom posadowienia budynku bez zmian, istniejące ±0,00 arch. = 316,00m npm
 - Ściany działowe w pomieszczeniu magazynu materacy oraz działowe w pokojach przy korytarzu wykonać w technologii szkieletowej GK z wypełnieniem wełną mineralną do klasy odporności ogniowej EI 60.
 - Wszystkie ściany, posadzki i inne istniejące elementy i materiały wykończeniowe bez zmian.
 - Drzwi wewnętrzne podlegające wymianie na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta. Przed zamówieniem i zamontowaniem wszystkie wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
 - Samozamykające drzwi wewnętrznych zamontować do opisanych w projekcie istniejących drzwi oraz do nowoprojektowanych zgodnie z technologią.
 - Elektrotrzymacze drzwi wewnętrznych zamontować do drzwi zgodnie z projektem oraz podłączyć sterowanie do CSP
 - Okno o klasie odporności ogniowej EI30 przy klatce schodowej osadzić zgodnie z technologią. Wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
 - Kłapy oddymiające osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta i wyposażać w siłowniki.
 - Spoczniki i schody zewnętrzne wylewać na budowie, zbroić włuknami poliestrowymi wg wymagań technologicznych.
 - Wzór, kształt, kolor innych użytych materiałów a nie określone w projekcie należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.
 - W przypadku rozbieżności konstrukcji, instalacji, wymiarów lub innych elementów należy powiadomić nadzór autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
 - Wszystkie prace wykończeniowe nie objęte Projektem Wykonawczym Architektury należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.

- OZNACZENIA :
- 5 SAMOZAMYKACZ
 - 6 ELEKTROTRZYMACZ
 - 8 KURTyna OKIENNA EW90
 - 9 SIŁOWNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
 - 9b SZGNAŁIZATOR GŁOSOWY (Z CZUJNIKIEM DYMU)
 - 9c CZUJNIK DYMU (Z SYGNAŁIZATOREM GŁOSOWYM)
 - 9d OŚWIETLENIE AWARYJNE
 - 11a DRZWI NOWOPROJEKTOWANE
 - 11b O KLASIE ODPOORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
 - 11c DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ WYMIANY
 - 11d NAŚWIEITLIE OKIENNE BEZ WYMIANY
 - 12a ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - 12b ŚCIANY DO WYBURZENIA

<div>DECADarchitekci</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY</div> <div>ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO</div> <div>Biuo : 43-430 SKOCCZÓW, ul. Jodłowa 11,</div> <div>Tel.: + 48 660 138 898 www.decad.com.pl dm @ decad.pl</div>			
INWESTOR	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CIESZYNIE 43-400 CIESZYN, ul. BŁOGOCKA 24		
INWESTYCJA	MODERNIZACJA ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYNIE przy ul. Błogockiej 24, dz. nr ew.10/2, obręb 54 Cieszyn		
KATEG. OBIEKTU	XIV / SCHRONISKA TURYSTYCZNE		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANZA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAL	arch. Dariusz Mecha	6/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ	arch. Grażyna Jaworska	137/94 B-B	
TRESC RYSUNKU			
PRZEKRÓJ P1			
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANZA	SKALA
10/2016	A3/06	A	1:100