



L.p.		1	2	3	4	5	6	7	8
Oznaczenie		D1	D2	D3	D4	D5	D6	Dd7	Dr8
SZKIC ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		90x205	80x205	90x205	80x205	100x205	90x205	165x225	195x265
	Wymiary w świetle ościeża	So	1000	900	1000	900	1200	1000	-
		Ho	2050	2050	2050	2050	2050	2050	-
	Wymiary zewnętrzne ościeznicy	Sz	900	800	900	800	1000	900	1650
		Hz	1985	1985	1985	1985	1985	2250	2650
ILOŚĆ SZTUK	Piwnica	P	3	L	3	P	0	L	0
	Parter		1		1	P	1	L	0
	Piętro		1		1		0	L	0
UWAGI		Drzwi drewniane EI30		Drzwi drewniane EI30		Drzwi szklone, PCV EI30		Drzwi drewniane EI30	
								Drzwi metalowe EI30	
								Drzwi dwuskrzydłowe, drew. EI30	
								Drzwi, okno, naświetle, PCV EI30	

UWAGI :

- Drzwi pokazane są w widoku od zewnątrz.
Parametry niektórych otworów w murze różnią się nieznacznie od podanych w tabelach.
Wymiary ościeznicy i ościerzy mogą różnić się w zależności od producenta.
DLATEGO PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I ZWERYFIKOWAĆ !
- Wszystkie drzwi p.poż. z samozamykaczami i regulatorami kolejności zamykania skrzydeł
Ilość samozamykaczy łącznie - 12 sztuk
Ilość elektrozrymaczy łącznie - 8 sztuk
- Wszystkie zawiasy klamki oraz inne akcesora w kolorach dobieranych indywidualnie
- Ościerza i skrzydła drzwi w kolorze drzwi istniejących.
- Uszczelki w kolorze białym lub jasnoszarym.

L.p.			1	2
Oznaczenie			O1	KO
SZKIC ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			85x105	200x100
				
Wymiary w świetle ościeża	So	875		
	Ho	1075		
Wymiary zewnętrzne ościeznicy	Sz	850	2000	
	Hz	1050	1000	
ILOŚĆ SZTUK	Piwnica	1	0	
	Parter	0	1	
	Piętro	0	1	
UWAGI	Okno szklone, PCV EI30		Kłapa oddymiająca, przeszklona, PCV	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI :

- Okna pokazane są w widoku od zewnątrz.
Parametry niektórych otworów w murze różnią się nieznacznie od podanych w tabelach.
Wymiary ościeznicy i ościerzy mogą różnić się w zależności od producenta.
DLATEGO PRZED ZAMÓWIENIEM OKNA WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I ZWERYFIKOWAĆ !
- Okna - kłapy oddymiające montować z siłownikami otwieranymi po sygnale z CSP
Ilość łącznie - 2 sztuki siłowników.
- Wszystkie zawiasy klamki oraz inne akcesora w kolorach dobieranych indywidualnie
- Ramy okien w kolorze białym, uszczelki okien w kolorze białym lub jasnoszarym.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ! WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC BUDOWLANYCH !!!

UWAGI !!!

- Poziom posadowienia budynku bez zmian, istniejące ±0,00 arch. = 316,00m npm
- Ściany działowe w pomieszczeniu magazynu materacy oraz działowe w pokojach przy korytarzu wykonać w technologii szkieletowej GK z wypełnieniem wełną mineralną do klasy odporności ogniowej EI 60.
- Wszystkie ściany, posadzki i inne istniejące elementy i materiały wykończeniowe bez zmian.
- Drzwi wewnętrzne podlegające wymianie na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta. Przed zamówieniem i zamontowaniem wszystkie wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
- Samozamykacze drzwi wewnętrznych zamontować do opisanych w projekcie istniejących drzwi oraz do nowoprojektowanych zgodnie z technologią.
- Elektrozrymacze drzwi wewnętrznych zamontować do drzwi zgodnie z projektem oraz podłączyć sterowanie do CSP.
- Okno o klasie odporności ogniowej EI30 przy klatce schodowej osadzić zgodnie z technologią. Wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
- Kłapy oddymiające osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta i wyposażać w siłowniki.
- Spoczniki i schody zewnętrzne wylewać na budowie, zbroić włuknami poliestrowymi wg wymagań technologicznych.
- Wzór, kształt, kolor innych użytych materiałów a nie określone w projekcie należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.
- W przypadku rozbieżności konstrukcji, instalacji, wymiarów lub innych elementów należy powiadomić nadzór autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- Wszystkie prace wykończeniowe nie objęte Projektem Wykonawczym Architektury należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.

OZNACZENIA :

- Samozamykacz
- Elektrozrymacz
- Kurtyna okienna EW90
- Siłownik drzwi zewnętrznych
- Szgnalizator głosowy (z czujnikiem dymu)
- Czujnik dymu (z sygnalizatorem głosowym)
- Oświetlenie awaryjne
- Drzwi nowoprojektowane o klasie odporności ogniowej EI 30
- Drzwi istniejące bez wymiany
- Naświetle okienne bez wymiany
- Ściany projektowane
- Ściany do wyburzenia



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY
ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO
Biuro : 43-430 SKOCZÓW, ul. Jodłowa 11,
Tel.: + 48 660 138 898 www.decad.com.pl dm @ decad.pl

INWESTOR SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CIESZYNIE
43-400 CIESZYN, ul. BŁOGOCKA 24

INWYSTYCJA MODERNIZACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH
W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYNIE
przy ul. Błogockiej 24, dz. nr ew.10/2, obręb 54 Cieszyn

KATEG. OBIEKTU	XIV / SCHRONISKA TURYSTYCZNE		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ	arch. Dariusz Mecha	6/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ	arch. Grażyna Jaworska	137/94 B-B	

TREŚĆ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI I OKNA			
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
10/2016	A3/12	A	1:100