



ELEWACJA BOCZNA POŁUDNIOWA

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE !
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA
PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO JAKICHKOLWIEK PRAC BUDOWLANYCH !!!

UWAGI !!!

- Poziom posadowienia budynku bez zmian, istniejące $\pm 0,00$ arch.
= 316,00m npm
- Ściany działowe w pomieszczeniu magazynu materacy oraz
działowe w pokojach przy korytarzu wykonać w technologii
szkieletowej GK z wypełnieniem wełną mineralną do klasy
odporności ogniowej EI 60.
- Wszystkie ściany, posadzki i inne istniejące elementy i materiały
wykończeniowe bez zmian.
- Drzwi wewnętrzne podlegające wymianie na drzwi o klasie
odporności ogniowej EI 30 osadzić zgodnie z atestami, technologią
producenta. Przed zamówieniem i zamontowaniem wszystkie
wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
- Samozamykacze drzwi wewnętrznych zamontować do opisanych w
projekcie istniejących drzwi oraz do nowoprojektowanych zgodnie z
technologią.
- Elektrotrzymacze drzwi wewnętrznych zamontować do drzwi zgodnie
z projektem oraz podłączyć sterowanie do CSP.
- Okno o klasie odporności ogniowej EI30 przy klatce schodowej
osadzić zgodnie z technologią. Wymiary sprawdzić w naturze
bepośrednio na budowie.
- Klapy oddymiające osadzić zgodnie z atestami, technologią
producenta i wyposażać w siłowniki.
- Spoczniki i schody zewnętrzne wylewać na budowie, zbroić
włuknami poliestrowymi wg wymagań technologicznych.
- Wzór, kształt, kolor innych użytych materiałów a nie określone w
projekcie należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.
- W przypadku rozbieżności konstrukcji, instalacji, wymiarów lub
innych elementów należy powiadomić nadzór autorski w celu
uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- Wszystkie prace wykończeniowe nie objęte Projektem
Wykonawczym Architektury należy uzgodnić z projektantem na
etapie N.A.

OZNACZENIA :

- SAMOZAMYKACZ
- ELEKTROTRZYMACZ
- KURTyna OKIENNA EW90
- SIŁOWNIK DRZWI ZEWNTRZNYCH
- SZGNALIZATOR GŁOSOWY (Z CZUJNIKIEM DYMU)
- CZUJNIK DYMU (Z SYGNALIZATOREM GŁOSOWYM)
- OŚWIETLENIE AWARYJNE
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ WYMIANY
- NAŚWIEITLE OKIENNE BEZ WYMIANY
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

DECAD
architekci

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY
ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO
Biuro : 43-430 SKOCZÓW, ul. Jodłowa 11,
Tel.: + 48 660 138 898 www.decad.com.pl dm @ decad.pl

INWESTOR SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CIESZYNIE
43-400 CIESZYN, ul. BŁOGOCKA 24

INWESTYCJA MODERNIZACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYNIE
przy ul. Błogockiej 24, dz. nr ew.10/2, obręb 54 Cieszyn

KATEG. OBIEKTU	XIV / SCHRONISKA TURYSTYCZNE		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ	arch. Dariusz Mecha	6/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ	arch. Grażyna Jaworska	137/94 B-B	

TREŚĆ RYSUNKU **ELEWACJA BOCZNA
(POŁUDNIOWA)**

DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
10/2016	A3/10	A	1:100