
przewiert sterowany
przewiert sterowany
przewiert
droga dojazdowa do działki gr. utw.
dr. chsf.bet.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 285.00 m n.p.m.
Rura ochronna PVC Dz315x9,2mm, L=4,0m
Rura ochronna PVC Dz315x9,2mm, L=3,2m
Rura ochronna PVC Dz315x9,2mm, L=5,3m
1:100
1:500
S1 ul. Fiołeiwicza
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S4.1
S4.2
S6.1
ul. Czytelni Ludowej
Studnia ø1.0m, Rz.d.=285.17
Proj. włączenie do kanału ø500, Rz.d.=285.17
Kan. deszcz. ø600, Rz.d.=285.77
Kan. deszcz. Rz.d.=286.46
Istn. kabel telek.
- proj. rura ochronna na kablu typu AHXTSt60
Studnia ø0.425m
Studnia ø0.600m
Proj. włączenie kanału BZ PED2200, Rz.d.=289.58
Istn. Gaz. śr.ciśn. – proj. rura ochronna dwudzielna PS160 L=3,2m
Proj. włączenie kanału – PWD2200, Rz.d.=293.57
Istn. Gaz. śr.ciśn. – proj. rura ochronna dwudzielna PS160 L=13,0m
Proj. włączenie kanału BZ Dz160, Rz.d.=297.95
Istn. Kabel energ. + proj. rura ochronna dwudzielna PS110 L=1,5m
Wod. miejski ø40
Istn. Kabel energ. + proj. rura ochronna dwudzielna PS110 L=1,5m
Studnia ø0.425m
Studnia ø0.425m ul. Dolna 8
Studnia ø0.600m
Proj. włączenie do kanału S1 PVC Dz200mm, Rz.d.=289.58
Istn. Gaz. Dn200 – proj. rura ochronna dwudzielna
Kan. deszcz. ø300 – proj. ø400 L=4,0m
Kan. deszcz. ø400, Rz.d.=290.10
Studnia ø0.600m
Studnia ø150, Rz.d.=290.60
Wod. miejski ø50, Rz.d.=290.50
Studnia ø0.425m
ul. Czytelni Ludowej 4
Studnia ø0.600m
Proj. włączenie do kanału S1 PVC Dz200mm/PE Dz200mm, Rz.d.=292.87
Istn. Gaz. śr.ciśn. – proj. rura ochronna dwudzielna PS160 L=5,3m
Studnia ø0.425m
włączenie istn. odpływu z budynku Nr5
Studnia ø0.425m
Studnia ø0.600m
Proj. włączenie do kanału S1 PE Dz200mm, Rz.d.=297.25
Studnia ø0.425m
ul. Czytelni Ludowej 5A
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
280.00 m n.p.m.
285.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
287.80 287.60 288.50 293.40 296.80 296.80 300.40 300.40
285.17 285.77 286.00 286.47 291.65 292.87 295.40 299.19 299.20
2.63 2.53 1.60 2.03 1.75 1.91 1.40 1.21 1.20
5.34% 2% 11.81% 7.5% 7.81% 6.85% 15% 10.06% 1.5%
13.5m 23.5m 26.5m 27.5m 15.5m 37.0m 12.5m 17.5m 9.5
PVC Dz200mm L=107.0m
PE Dz200mm L=66.5m
Dz160, L=9,5m
0.00 13.5 13.66 23.5 37.22 26.5 63.53 27.5 91.07 15.5 106.75 37.0 143.68 12.5 156.04 17.5 173.40 8.5 182.12 1.08 183.08
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 B1
0 1
P.S.I./DPI-Grid, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: C:\...profil_2 Projekt: 1
280.00m n.p.m.
291.80 291.80 293.20 293.20
289.58 290.60 290.50
2.22 2.10 1.55 1.52
1.5% 10% 2
8.0m 10.5m 5
PEDz200 PVC Dz160, L=12,0m
0.00 8.22 18.72 20.06
S4 S4.1 S4.2 B2
0
285.00 n.p.m.
294.80 296.70 296.70
292.87 294.81 295.31
1.93 1.89 1.39 1.00
7% 8.0
17.5m 2.5
PVC Dz200, L=17,5m Dz160
0.00 17.75 20.07
S6 S6.1
0
285.00 n.p.m.
299.30 299.30
297.25 297.95 298.30
2.05 1.35 1.00
8.83% 2
4.0m
Dz160
0.00 3.92
S8 b2
0
HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51
Projektował: mgr inż. J. Jarząb specjalność instalacyjna upr.nr 570/01 Kt
Inwestor: Gmina Cieszyn Rynek 1, 43–400 Cieszyn
Temat: Projekt budowlano–wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czytelnii Ludowej"
Sprawdził: mgr inż. A. Jarząb specjalność instalacyjna upr.nr 359/01 Kt
Tytuł rys.: Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Data: 01.2017
Nr zlec.:
Skala: 1:100/500
Nr rys.: 3