

DZ.4401.1.109.2018.PK

## **DECYZJA**

Działając na podstawie art. 21, ust.1a oraz art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 października 2018 roku złożonego przez:

**HYDRO-INSTAL**  
**Zakład Instalacji Sanitarnych**  
**Homa – Homa SP. J.**  
**43-391 Mazańcowice 178**

- zezwalam na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Błogockiej, (działka nr 18 obr. 55) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Adama Mickiewicza (działka nr 2/60 obr. 57) zgodnie z trasami przedstawionymi na załączonym planie sytuacyjnym;

z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

1. Roboty ziemne związane z przedmiotowym zadaniem prowadzone w obszarze pasów drogowych ulic: Błogockiej i Adama Mickiewicza należy realizować w sposób odkrywkowy.
2. Projektowane sieci należy prowadzić na głębokości min 1,5m pod poziomem jezdni, mając na uwadze głębokości posadowienia pozostałych istniejących sieci uzbrojenia terenu.
3. Po zakończeniu robót ziemnych i ułożeniu sieci, w miejscu wykonanych przekopów należy odtworzyć nową pełną konstrukcję dróg z zachowaniem kolejności i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Przed ułożeniem nawierzchni asfaltowej jezdni, należy wykonać badania modułu sprężystości podbudowy i przedstawić do zatwierdzenia przez zarządcę drogi. Wartość modułu powinna wynosić min. 120 Mpa w pasie drogowym ulicy Błogockiej i min. 100 Mpa w pasie drogowym ulicy A. Mickiewicza.
4. Warstwę ścieralną jezdni o grubości 4cm należy sfrezować i odtworzyć zgodnie z zakresem wskazanym na załączonym planie sytuacyjnym.
5. Naruszone chodniki należy odtworzyć do stanu istniejącego, pobocza oraz tereny zielone zageścić wyrównać i obsiać mieszkanką traw.
6. Roboty budowlane w obszarze pasa drogowego należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej, roboty te podlegają odbiorowi końcowemu przez Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie przy ul. Liburnia 4.
7. Projektowana lokalizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinna zostać uzgodniona z gestorami podziemnych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zbliżeń i kolizji z sieciami kanalizacji deszczowej roboty ziemne prowadzić z zachowaniem ostrożności a w razie uszkodzenia naprawić pod nadzorem pracownika Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.