

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

**z dnia ... .. 2019 r.**

**w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 37a ust. 1, 4 i 10 oraz art. 37b ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 19 ust 1b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.),

**Rada Miejska Cieszyna,**

**mając na celu dążenie do ochrony i wzmocnienia unikatowych walorów krajobrazowych Cieszyna, uznając wartość kulturową historycznej urbanistyki, architektury oraz detalu witryn meblowych, a także pragnąc podnieść jakość życia mieszkańców poprzez prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze całego Cieszyna, uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się zasady i warunki sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, określone w załączniku Nr 1 do uchwały, zwane dalej Uchwałą Krajobrazową.

**§ 2.** Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Cieszyna uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Uchwały Krajobrazowej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Cieszyna**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia ... .. 2019 r.

**Zasady i warunki sytuowania na terenie Cieszyna obiektów  
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,  
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  
z jakich mogą być wykonane.**

**Rozdział I  
Przepisy ogólne**

**§ 1. 1. Ilekczoć w Uchwale Krajobrazowej jest mowa o:**

- 1) elewacji** – należy przez to rozumieć płaszczyznę przegrody zewnętrznej budynku (ściany) wraz z otworami okiennymi, witrynami, detalami architektonicznymi i attyką, której:
  - a) krawędzią dolną jest styk ściany z nawierzchnią, na której jest sytuowana; zaś w przypadku zastosowania podcieni w poziomie parteru elewacji krawędź najbliższa poziomowi terenu, położonego bezpośrednio poniżej,
  - b) krawędziami bocznymi są krawędzie narożników,
  - c) krawędzią górną są najwyżej położone elementy wykończeniowe ściany, wieńczącej ją attyki lub linia styku ściany z okapem połaci dachowej,
  - d) wysokością jest odległość mierzona w pionie między najniższym położonym punktem dolnej i najwyżej położonym punktem krawędzi górnej danej elewacji;
- 2) formacie małym** – należy przez to rozumieć takie ograniczenie gabarytów tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym powierzchnia ekspozycyjna nie przekracza  $0,7\text{ m}^2$ , zaś wysokość w przypadku formy wolnostojącej wynosi maksymalnie 1,7 m;
- 3) formacie średnim** – należy przez to rozumieć takie ograniczenie gabarytów tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym powierzchnia ekspozycyjna jest większa niż  $0,7\text{ m}^2$ , ale nie przekracza  $3\text{ m}^2$ , zaś wysokość w przypadku formy wolnostojącej wynosi maksymalnie 3,9 m;
- 4) formacie standardowym** – należy przez to rozumieć takie ograniczenie gabarytów tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym powierzchnia ekspozycyjna jest większa niż  $3\text{ m}^2$ , ale nie przekracza  $6\text{ m}^2$ , zaś wysokość w przypadku formy wolnostojącej wynosi maksymalnie 5,4 m;
- 5) formacie dużym** – należy przez to rozumieć takie ograniczenie gabarytów tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym powierzchnia ekspozycyjna jest większa niż  $6\text{ m}^2$ , ale nie przekracza  $18\text{ m}^2$ , zaś wysokość w przypadku formy wolnostojącej wynosi maksymalnie 10 m;
- 6) formacie dominującym** – należy przez to rozumieć takie ograniczenie gabarytów tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym powierzchnia ekspozycyjna jest większa niż  $18\text{ m}^2$ ;

- 7) **formie ażurowej** – należy przez to rozumieć układ gabarytów elementów tworzących łącznie powierzchnię ekspozycyjną tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w postaci płaskich lub przestrzennych liter bądź grafik – w tym szczególnie napisów, znaków, logo, symboli:
  - a) mieszczących się we własnym obrysie i nieposiadających tła,
  - b) w układzie rewersowym, t. j. wycięcia w płaszczyźnie lub wycięcia z bryły – kształt formy nadaje obrys wycięcia widoczny w pozostawionym elemencie,
  - c) w układzie wklęsłym, t.j. wytrawionym w metalu, wypalonym bądź wyrzeźbionym w drewnie, wyrzeźbionym w kamieniu naturalnym lub wrytym w tynku;
- 8) **formie wolnostojącej** – należy przez to rozumieć taki sposób sytuowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym posiadają one niezależną własną konstrukcję nośną, trwale lub nietrwale związaną z gruntem;
- 9) **formie zwartej** – należy przez to rozumieć formę przestrzenną urządzenia reklamowego, która wypełnia 80% przestrzeni prostopadłościanu opisanego na skrajnych elementach danego urządzenia reklamowego;
- 10) **gablocie ekspozycyjnej** – należy przez to rozumieć drewnianą lub metalową szafkę z przezroczystym frontem oraz nieprzezroczystym tyłem, służącą do prezentacji umieszczonych w jej wnętrzu elementów, w tym tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowaną w poziomie parteru elewacji;
- 11) **historycznym układzie urbanistycznym Cieszyna** – należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części objęte zakresem decyzji z dnia 27 kwietnia 2018r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa Śląskiego pod numerem A/317/2018, w szczególności otoczenie zabytków;
- 12) **osiach kompozycyjnych elewacji** – należy przez to rozumieć wyobrażalne linie proste, na których oparte są istotne architektoniczne elementy wystroju elewacji – linie proste, biegnące na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych elewacji, osie symetrii tych otworów oraz na przedłużeniu uskoków elewacji lub zmiany materiału wykończeniowego, a także krawędzie lub osie symetrii ścian lub detali architektonicznych, takich jak gzymsy, pilastry, lizeny, blendy;
- 13) **pasie szyldowym** – należy przez to rozumieć przestrzeń na elewacji w poziomie parteru, mieszczącą się ponad górną krawędzią witryn lub otworu drzwiowego, prowadzącego do budynku lub lokalu;
- 14) **pasie ochronnym** – należy przez to rozumieć obszar elewacji, położony bezpośrednio wokół tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym nie występują istotne architektoniczne elementy wystroju elewacji, takie jak: krawędzie otworów okiennych i drzwiowych elewacji, uskoki i krawędzie elewacji, miejsca zmiany materiału wykończeniowego oraz krawędzie gzymsów, pilastrów, lizen i blend; jego szerokością określa się odległość od jego zewnętrznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;
- 15) **powierzchni ekspozycyjnej** – należy przez to rozumieć część tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, niestanowiącą elementów konstrukcyjnych i zamocowań, przeznaczoną do ekspozycji reklamy;
- 16) **poziomie parteru elewacji** – należy przez to rozumieć dolny fragment elewacji, ograniczony od góry krawędzią elementu architektonicznego, oddzielającego pierwszą kondygnację nadziemną od kondygnacji wyższych, występującego w postaci gzymsu (górną krawędź elementu), podziału w wykończeniu elewacji lub uskoku (dolną krawędź elementu), a w przypadku, gdy taki element nie występuje –

- do poziomu dolnej krawędzi otworów okiennych drugiej kondygnacji nadziemnej – lub gdy wyżej wymienione elementy nie występują – do górnej krawędzi elewacji;
- 17) reklamie okolicznościowej** – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe umieszczane tymczasowo w związku z posiadającym datę rozpoczęcia i zakończenia wydarzeniem, w postaci nietrwale związanej z gruntem, budynkiem lub budowlą formy płaskiej bądź przestrzennej;
- 18) reklamie wyborczej** – należy przez to rozumieć szczególny rodzaj reklamy okolicznościowej, obejmujący materiał wyborczy, referendalny, reklamę kandydatów lub organizacji, które reprezentują, sytuowane na potrzeby kampanii wyborczych (parlamentarnych, w tym do Parlamentu Europejskiego, prezydenckich, lub do jednostek samorządu terytorialnego);
- 19) smukłej proporcji** – należy przez to rozumieć proporcje szerokości do wysokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, wynoszące od 1:3 do 1:5;
- 20) urządzeniu automatycznym** – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się poza budynkami i tymczasowymi obiektami budowlanymi, umożliwiający zdalne dostarczanie usług oraz pełną lub częściową samoobsługę klienta, w szczególności: bankomaty, automaty z żywnością, paczkomaty, lodówki z żywnością, panele i stacje dostarczające usługi transportowe;
- 21) witrynie** – należy przez to rozumieć okno lub okna, w tym szczególnie okna wystawowe, a także drzwi lokalu użytkowego służące szczególnie ekspozycji towarów lub prezentacji usług danego lokalu użytkowego, rozumiane łącznie jako płaszczyzna szklenia witryny, lub zewnętrzna płaszczyzna skrzydeł drzwiowych, oraz przestrzeń zawarta pomiędzy płaszczyzną szklenia witryny a równoległą do niej płaszczyzną wyznaczoną przez wewnętrzne krawędzie ościeża witryn;
- 22) witrynie meblowej** – należy przez to rozumieć, oryginalną, odtworzoną lub zaprojektowaną współcześnie w oparciu o historyczne wzorce, drewnianą ozdobną obudowę witryny lub ścian budynku, mogącą zawierać w swojej kompozycji gablotę ekspozycyjną, sytuowaną w poziomie parteru elewacji będącą elementem dziedzictwa kulturowego Cieszyna.

**2. Ilekroć w Uchwale Krajobrazowej użyto pojęć zdefiniowanych w przepisach odrębnych, należy przez to rozumieć ich brzmienie, ustalone tymi przepisami, w szczególności:**

- 1) przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.): *reklama, szyld, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe*;
- 2) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.): *budynek, budowla, obiekt budowlany, obiekt małej architektury*;
- 3) przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.): *skrzyżowanie*;
- 4) przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124): *teren zabudowy*.

**§ 2. W odniesieniu do podawanych w Uchwale Krajobrazowej gabarytów, odległości i powierzchni wprowadza się następujące zasady:**

- 1) dopuszcza się tolerancję wykonawczą lub błąd pomiaru +/- 5%;
- 2) wskazane w Uchwale Krajobrazowej odległości:

- a) między tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi a innymi tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi liczone są od ich skrajnych elementów w rzucie prostokątym na płaszczyznę gruntu,
  - b) między tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi a elementami zagospodarowania, liczone są od ich skrajnych elementów w rzucie prostokątym na płaszczyznę gruntu,
  - c) tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych od skrzyżowań liczone są jako najkrótszy odcinek łączący rzut prostokąty na płaszczyznę gruntu skrajnego elementu tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przecięciem krawędzi jezdni;
- 3) wymiary takie jak: szerokość, wysokość i grubość, podaje się w odniesieniu do największej powierzchni ekspozycyjnej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, gdzie szerokość jest wymiarem poziomym a wysokość pionowym, zaś grubość jest wymiarem prostokątym względem największej powierzchni ekspozycyjnej;
- 4) powierzchnia ekspozycyjna, w wymienionych poniżej niestandardowych przypadkach, liczona jest w następujący sposób:
- a) jako powierzchnia prostokąta opisanego na skrajnych elementach danej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego:
    - dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w formie ażurowej, w tym dla układu rewersowego lub wklęsłego, gdzie bierze się pod uwagę gabaryty zewnętrzne pozostawionego elementu,
    - dla tablic reklamowych, których kształt jest inny niż prostokąt lub koło,
    - dla szyldów sytuowanych w jednym oknie lub drzwiach witryny,
  - b) jako powierzchnia boczna walca, opisanego na skrajnych elementach urządzenia reklamowego, którego podstawa oparta jest na gruncie;
- 5) liczba szyldów sytuowanych przez jeden podmiot liczona jest jako jeden szyld w przypadku:
- a) zastosowania szyldu w formie ażurowej – wszystkie elementy takiego szyldu,
  - b) umiejscowienia w oknach lub drzwiach witryny na jednej elewacji,
  - c) umiejscowienia w oknach powyżej poziomu parteru elewacji, na jednej elewacji,
  - d) umiejscowienia w gablocie ekspozycyjnej,
  - e) zastosowania szyldu wolnostojącego, posiadającego powierzchnie ekspozycyjne skierowane w różne strony, jeśli zachowują identyczne gabaryty i wysokość sytuowania.

## **Rozdział II**

### **Zasady i warunki sytuowania szyldów, ich gabaryty oraz liczba szyldów.**

- § 3. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach i z ograniczeniem liczby w nim określonych, z zastrzeżeniem ust. 2.**
- 2. Dopuszcza się dodatkowo sytuowanie szyldów zgodnie z postanowieniami §20 i §21, dotyczących reklamy okolicznościowej i reklamy wyborczej.**
  - 3. Warunkiem oświetlenia i podświetlenia szyldów jest stosowanie światła o stałej barwie i natężeniu.**

**§ 4. Ogranicza się liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez każdy podmiot prowadzący na niej działalność, według poniższych zasad:**

- 1) na budynkach i tymczasowych obiektach budowlanych, ogranicza się **liczbę szyldów do siedmiu**, z tym zastrzeżeniem, że na jednej elewacji możliwe jest sytuowanie przez każdy podmiot:
  - a) maksymalnie **trzech** szyldów w poziomie parteru,
  - b) maksymalnie **dwóch** szyldów powyżej poziomu parteru;
- 2) na ogrodzeniach ogranicza się liczbę szyldów do **dwóch**;
- 3) na obiektach małej architektury, budowlach, urządzeniach automatycznych ogranicza się **liczbę szyldów** łącznie dla jednego podmiotu na danej nieruchomości:
  - a) do jednego na każdym obiekcie małej architektury,
  - b) do trzech na każdym urządzeniu automatycznym lub budowli;
- 4) w formie wolnostojącej, ogranicza się liczbę szyldów do **pięciu** z tym zastrzeżeniem, iż możliwe jest sytuowanie przez jeden podmiot:
  - a) maksymalnie **jednego** szyldu w formie dużym,
  - b) maksymalnie **dwóch** szyldów w formie standardowym,
  - c) maksymalnie **czterech** szyldów w formie średnim lub formie małym.

**§ 5. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach oraz na tymczasowych obiektach budowlanych, z zachowaniem następujących warunków, uszczegółowionych w ust. 2 i 3.:**

- 1) stosowania, w przypadku sytuowania na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa Śląskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, formy ażurowej, z tym zastrzeżeniem, że:
  - a) dla szyldów w pasie szyldowym dopuszcza się dodatkowo sytuowanie szyldu o formie ażurowej na deskach i drewnianych tablicach,
  - b) dopuszcza się szyldy o formie innej niż ażurowa w następujących przypadkach:
    - sytuowania na boniowaniu,
    - sytuowania w gablotach ekspozycyjnych,
    - ograniczenia powierzchni ekspozycyjnej do 0,3 m<sup>2</sup>,
    - sytuowania prostopadle do elewacji w pasie szyldowym;
- 2) sytuowania szyldów w poziomie parteru, przy czym dopuszcza się sytuowanie szyldów powyżej poziomu parteru elewacji pod warunkiem występowania w budynku działalności na co najmniej dwóch kondygnacjach;
- 3) odniesienia do osi kompozycyjnych elewacji – poprzez wyrównanie do nich lub sytuowanie symetrycznie względem nich;
- 4) zachowania widoczności elementów istotnych krajobrazowo, architektonicznie lub o znaczeniu użytkowym, przez co należy rozumieć sytuowanie szyldów:
  - a) poza oknami i szkleniami elewacji, znajdującymi się ponad poziomem parteru elewacji, z wyłączeniem formy szyldu, dopuszczonej w §5 ust. 3 pkt 3,
  - b) poza detalami architektonicznymi, takimi jak: gzymsy (z dopuszczeniem sytuowania szyldu na płaszczyźnie gzymsu o wysokości co najmniej 30 cm),

- pilastry, krawędzie (uskoki), miejsca zmiany materiału wykończeniowego, lizeny, kolumny, frontony, obramienia i opaski okienne,
  - c) w przypadku sytuowania na boniowaniu, dopasowanie szyldu do kształtu jednej lub dwóch płaszczyzn lica ciosu, z zachowaniem widoczności krawędzi boni, otaczających szyld,
  - d) poza elementami ażurowymi i przeziernymi, balustradami i kratami wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych;
- 5) zachowania właściwej kompozycji, przez co należy rozumieć sytuowanie z wyrównaniem do jednej linii, poziomej lub pionowej, szyldów tych samych gabarytów.

**2. Dla szyldów sytuowanych na budynkach oraz na tymczasowych obiektach budowlanych w poziomie parteru elewacji ustala się, w wymienionych poniżej przypadkach, zasady dodatkowe:**

- 1) w pasie szyldowym, przy zachowaniu równoległości powierzchni ekspozycyjnej do płaszczyzny pasa szyldowego ogranicza się grubość szyldu do 0,3 m;
- 2) przy zachowaniu prostokątności powierzchni ekspozycyjnej do płaszczyzny elewacji:
  - a) ogranicza się odległość od płaszczyzny elewacji do skrajnego elementu szyldu do 1 m,
  - b) określa się wysokość sytuowania dolnej krawędzi szyldu na minimum 2,5 m od poziomu chodnika,
  - c) ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną szyldu do formatu małego,
  - d) warunkiem sytuowania dwóch powierzchni ekspozycyjnych, jako jednego szyldu, jest zachowanie ich wzajemnej równoległości i przeciwnego skierowania;
- 3) w witrynie meblowej:
  - a) dopuszcza się sytuowanie na płaskich powierzchniach witryny meblowej szyldu w formie ażurowej, z zachowaniem odległości 3 cm od każdego niepłaskiego elementu,
  - b) dopuszcza się sytuowanie wewnątrz gabloty ekspozycyjnej, będącej elementem witryny meblowej, z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej szyldu do formatu małego lub formatu średniego;
- 4) w gablocie ekspozycyjnej, nie będącej elementem witryny meblowej ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną szyldu do formatu małego lub formatu średniego;
- 5) w witrynie:
  - a) na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości województwa Śląskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na budynkach znajdujących się w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna:
    - w sposób przesłaniający maksymalnie 30% powierzchni otworów okiennych i drzwiowych,
    - wyłącznie w formie ażurowej,
  - b) na pozostałych budynkach:
    - w sposób przesłaniający maksymalnie 50% powierzchni otworów okiennych i drzwiowych pod warunkiem zachowania formy ażurowej,
    - w sposób przesłaniający maksymalnie 30% powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, w przypadku zachowania formy innej niż ażurowa;
- 6) w poziomie parteru elewacji, pomiędzy witrynami:
  - a) nakazuje się zachowanie równoległości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji,

- b) ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do formatu małego;
  - 7) w poziomie parteru elewacji poza witrynami i poza pasem szyldowym:
    - a) nakazuje się zachowanie równoległości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji,
    - b) ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do formatu standardowego lub formatu dużego, przy czym dopuszcza się format dominujący pod warunkiem zachowania formy ażurowej;
    - c) nakazuje się zachowanie pasa ochronnego o szerokości minimum 1m;
  - 8) na markizie ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do formatu małego.
3. **Dla szyldów na budynkach powyżej poziomu parteru i poniżej górnej krawędzi elewacji ustala się, w wymienionych poniżej przypadkach, zasady dodatkowe:**
- 1) przy zachowaniu równoległości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji:
    - a) warunkiem jest sytuowanie na budynkach niewpisanych do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego lub Gminnej Ewidencji Zabytków,
    - b) ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do formatu standardowego lub formatu dużego, przy czym dopuszcza się sytuowanie formatu małego i formatu średniego pod warunkiem zastosowania formy ażurowej,
    - c) nakazuje się zachowanie pasa ochronnego o szerokości minimum 0,5m, przy czym dla szyldów w formie ażurowej dopuszcza się pas ochronny o szerokości 0,2 m;
  - 2) przy zachowaniu prostopadłości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji:
    - a) warunkiem sytuowania szyldu jest umieszczenie go:
      - na poziomie kondygnacji, na których prowadzona jest dana działalność – dla działalności powyżej parteru,
      - na poziomie pierwszej kondygnacji powyżej poziomu parteru elewacji – dla działalności prowadzonych na parterze,
    - b) nakazuje się sytuowanie w osi symetrii względem najbliższych krawędzi otworów okiennych,
    - c) nakazuje się zachowanie odległości od elewacji do skrajnego elementu szyldu nieprzekraczającej 1,2 m,
    - d) nakazuje się zachowanie wysokości dostosowanej w taki sposób, aby dolna krawędź szyldu była sytuowana na wysokości dolnej krawędzi najbliższego otworu okiennego, zaś górna krawędź szyldu na wysokości górnej krawędzi tego samego lub innego najbliższego otworu okiennego;
  - 3) przy zasłonięciu szkła otworów okiennych folią, imitującą szkło mrożone:
    - a) warunkiem jest sytuowanie na budynkach niewpisanych do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego lub Gminnej Ewidencji Zabytków,
    - b) warunkiem sytuowania szyldu jest umieszczenie go w oknach lokalu, w którym prowadzona jest reklamowana działalność,
    - c) nakazuje się zachowanie formy ażurowej,
    - d) ogranicza się gabaryt powierzchni ekspozycyjnej szyldu do 30% powierzchni pojedynczego szklenia.

**§ 6. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na ogrodzeniach, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:**

- 1) wyłącznie w pasie o szerokości 1,2 m od bramy wjazdowej lub furtki;
- 2) w sposób nieprzekraczający wysokości ogrodzenia;
- 3) z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do formatu małego.



2. Dopuszcza się sytuowanie szyldów będących elementem bramy lub przęsła ogrodzenia przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:
  - 1) zachowania formy ażurowej;
  - 2) z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do formatu małego lub średniego.
3. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na ogrodzeniach służących tymczasowemu ogrodzeniu placu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych.

**§ 7. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na obiektach małej architektury z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do 0,1 m<sup>2</sup>.**

**§ 8. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na budowlach z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do formatu małego lub średniego.**

**§ 9. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na urządzeniach automatycznych:**

- 1) z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do formatu małego;
- 2) z dopuszczeniem powierzchni ekspozycyjnej, umożliwiającej bieżącą zmianę przekazu wizualnego, przy jej ograniczeniu do 0,3 m<sup>2</sup>.

**§ 10. Dopuszcza się sytuowanie szyldów w formie wolnostojącej z zachowaniem następujących warunków:**

- 1) na nieruchomościach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na nieruchomościach, na których znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego lub ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków:
  - a) formaty mały lub średni,
  - b) z zachowaniem smukłej proporcji;
- 2) dopuszcza się, w zależności od powierzchni działek ewidencyjnych, następujące formaty:
  - a) na działkach ewidencyjnych, o powierzchni nieprzekraczającej 3000 m<sup>2</sup> – formaty mały lub średni,
  - b) na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 3000 m<sup>2</sup> i nieprzekraczającej 10 000 m<sup>2</sup> – formaty mały, średni lub standardowy,
  - c) na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup> – formaty mały, średni, standardowy lub duży;
- 3) określa się minimalne odstępny pomiędzy szyldami w formie wolnostojącej, dotyczącymi tej samej działalności:
  - a) dla formatu małego lub średniego:
    - 1,5 m, w przypadku zastosowania identycznych gabarytów,
    - 5 m, w przypadku zastosowania różnych gabarytów,
  - b) dla formatu dużego lub standardowego:
    - 30 m, w przypadku zastosowania identycznych gabarytów,
    - 50 m, w przypadku zastosowania różnych gabarytów i w stosunku do pozostałych formatów;
- 4) określa się minimalne odległości sytuowania szyldów formatu średniego, standardowego i dużego od:
  - a) okien – 3 m,

- b) ogrodzeń – 2 m;
- 5) dopuszcza się stosowanie powierzchni ekspozycyjnej, umożliwiającej bieżącą zmianę informacji wizualnej, na nieruchomościach, na których znajdują się stacje paliw, przy łącznym spełnieniu warunków:
- a) sytuowania na urządzeniu reklamowym o formie zwartej,
  - b) ograniczenia pojedynczej powierzchni ekspozycyjnej do formatu małego,
  - c) ograniczenia maksymalnej wysokości konstrukcji
    - do 3,9 m wysokości na działkach ewidencyjnych, o powierzchni nieprzekraczającej 3000 m<sup>2</sup>,
    - do 5,4 m na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 3000 m<sup>2</sup> i nieprzekraczającej 10 000 m<sup>2</sup>,
    - do 10 m na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup>;
- 6) warunkiem sytuowania szyldów w formie wolnostojącej jest ich trwałe związanie z gruntem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku występowania fundamentu zostanie on umieszczony pod powierzchnią terenu lub z zachowaniem wspólnego poziomu górnej krawędzi płyty fundamentowej z płaszczyzną gruntu lub nawierzchni, na której szyld jest sytuowany
- 7) dopuszcza się umieszczanie szyldów wielu podmiotów na jednej konstrukcji, przy zachowaniu następujących zasad i warunków:
- a) ogranicza się maksymalną wysokość sytuowania górnej krawędzi najwyższej powierzchni ekspozycyjnej:
    - do 5,4 m wysokości na działkach ewidencyjnych, o powierzchni nieprzekraczającej 3000 m<sup>2</sup>,
    - do 7 m na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 3000 m<sup>2</sup> i nieprzekraczającej 10 000 m<sup>2</sup>,
    - do 12 m na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup>,
  - b) powierzchnie ekspozycyjne szyldów winny być:
    - tych samych gabarytów,
    - umieszczone w równych odstępach i w jednej płaszczyźnie a ich krawędzie wyrównane do wspólnych linii,
  - c) każdy szyld umieszczony na takiej konstrukcji musi dotyczyć innej działalności, przy czym dopuszcza się formę dwustronną, liczoną jako jeden szyld dla danej działalności,
  - d) ograniczenia gabarytowe w zakresie formatu, określone w niniejszym paragrafie w pkt 2, dotyczą jednej powierzchni ekspozycyjnej danego szyldu.

### **Rozdział III**

**Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.**

**§ 11. 1. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami, wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach i standardach jakościowych oraz wykonanych z materiałów budowlanych, w nim określonych.**

**2. Warunkiem oświetlenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami, jest stosowanie światła o stałej barwie i natężeniu.**

**§ 12. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, nie będących szyldami:**

- 1) w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomości Województwa Śląskiego, przy czym zakaz nie dotyczy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
  - a) formatu małego w formie wolnostojącej,
  - b) formatu średniego sytuowanego na budowlach,
  - c) w formie walca o ile nie przekraczają wysokości 4 m i średnicy 1,7 m,
  - d) sytuowanych w gablotach pod warunkiem zachowania małego i formatu średniego tablicy lub urządzenia reklamowego;
- 2) posiadających powierzchnię ekspozycyjną, umożliwiającą bieżącą zmianę informacji wizualnej;
- 3) na wymienionych poniżej elementach i wskazanych miejscach:
  - a) detalach architektonicznych, tj. na gzymsach, pilastrach, krawędziach (uskokach), miejscach zmiany materiału wykończeniowego, lizenach, kolumnach, płycinach, frontonach i naczółkach, obramieniach i opaskach okiennych oraz ornamentach,
  - b) miejscach parkingowych,
  - c) ogrodzeniach, z wyłączeniem ogrodzeń służących tymczasowemu ogrodzeniu placu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych,
  - d) konstrukcjach oporowych,
  - e) mostach i wiaduktach,
  - f) otworach okiennych i witrynach,
  - g) elewacjach posiadających więcej niż 3 otwory okienne, przy czym zakaz nie dotyczy reklam w gablotach,
  - h) elementach ażurowych i przeziernych, balustradach i kratkach wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych;
- 4) tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w formie wolnostojącej formatu dominującego;
- 5) w formie wolnostojącej:
  - a) w odległości mniejszej niż 30 m od skrzyżowania, z wyłączeniem tablic reklamowych dopuszczonych w §19 pkt 2 lit. b,
  - b) w odległości mniejszej niż 7 m i większej niż 100 m od budynków,
  - c) w terenie zabudowy w odległości większej niż:
    - 30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej,
    - 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej,
    - 18 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej,
    - 16 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej,
  - d) poza terenem zabudowy w odległości większej niż:

- 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej,
- 35 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej,
- 30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej,
- 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej.

**§ 13. Określa się następujące obowiązujące standardy jakościowe tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami:**

- 1) w przypadku zastosowania formy wolnostojącej - obowiązek trwałego związania z gruntem, a w przypadku występowania fundamentu obowiązek jego umieszczenia pod powierzchnią terenu lub z zachowaniem wspólnego poziomu górnej krawędzi płyty fundamentowej z płaszczyzną gruntu lub nawierzchni, na której tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe jest sytuowane, z wyłączeniem urządzeń reklamowych w formie walca;
- 2) zachowanie ciągłości pokrycia, grubości i koloru powłoki malarskiej elementów konstrukcyjnych;
- 3) brak ubytków w materiale konstrukcji i materiale wykończeniowym konstrukcji;
- 4) brak występowania rdzy na elementach metalowych;
- 5) zapewnienie odpowiedniego naciągu reklam wykonanych na materiałach miękkich, przez co rozumie się zachowanie jednej płaszczyzny powierzchni ekspozycyjnej tablic reklamowych, bez wybrzuszeń, dziur i zagięć.

**§ 14. Określa się następujące rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, nie będące szyldami:**

- 1) metal;
- 2) tworzywo sztuczne;
- 3) beton;
- 4) papier – dla powierzchni ekspozycyjnych;
- 5) szkło;
- 6) farba;
- 7) drewno.

**§ 15. Dopuszcza się sytuowanie na budynkach tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami, w gablotach ekspozycyjnych, z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do formatu małego lub formatu średniego.**

**§ 16. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami na wiatkach przystankowych, w formacie średnim.**

**§ 17. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami na obiektach małej architektury z ograniczeniem powierzchni ekspozycyjnej do 0,03 m<sup>2</sup>.**

**§ 18. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami na:**

- 1) ogrodzeniu umieszczonym w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na czas prowadzenia tych robót, na całej powierzchni ogrodzenia;
- 2) rusztowaniu umieszczonym w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na czas prowadzenia tych robót, na całej powierzchni rusztowania.

**§ 19. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, niebędących szyldami, w formie wolnostojącej:**

- 1) posiadających jedną lub dwie równoległe do siebie i skierowane przeciwnie powierzchnie ekspozycyjne dla każdego formatu;
- 2) posiadających wiele powierzchni ekspozycyjnych:
  - a) w formie zwartej, przy ograniczeniu formatu pojedynczej powierzchni ekspozycyjnej do formatu małego lub formatu średniego oraz o maksymalnej wysokości konstrukcji
    - do 3,9 m wysokości na działkach ewidencyjnych, o powierzchni nieprzekraczającej 3000 m<sup>2</sup>,
    - do 5,4 m na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 3000 m<sup>2</sup> i nieprzekraczającej 10 000 m<sup>2</sup>,
    - do 10 m na działkach ewidencyjnych, o powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup>;
  - b) w formie tablic reklamowych na słupku:
    - wyłącznie przy wyrównaniu i sytuowaniu w jednej płaszczyźnie wszystkich powierzchni ekspozycyjnych, przy czym dolna krawędź najniższej położonej tablicy reklamowej nie może znajdować się niżej niż 2 m nad poziomem terenu, zaś najwyższa krawędź najwyższej położonej tablicy wyżej niż 3,4 m,
    - wyłącznie przy zastosowaniu następujących gabarytów pojedynczej powierzchni ekspozycyjnej: 1,5 m szerokości i 0,22 m wysokości;
- 3) pod warunkiem zachowania minimalnych odstępów od innych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w formie wolnostojącej, sytuowanych na tej samej nieruchomości (w tym szyldów):
  - a) dla formatu małego lub średniego: 10 m,
  - b) dla formatu standardowego lub dużego: 40 m;
- 4) w zależności od wielkości działki ewidencyjnej dopuszcza się sytuowanie formatów:
  - a) na działkach ewidencyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 3000 m<sup>2</sup> – formaty mały lub średni,
  - b) na działkach ewidencyjnych o powierzchni powyżej 3000 m<sup>2</sup> i nieprzekraczającej 10 000 m<sup>2</sup> – formaty mały, średni lub standardowy,
  - c) na działkach ewidencyjnych o powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup> – formaty mały, średni, standardowy lub duży;
- 5) w postaci walca, przy ograniczeniu wysokości do 4 m i średnicy do 1,7 m.

#### **Rozdział IV**

#### **Zasady i warunki sytuowania reklamy okolicznościowej i reklamy wyborczej**

**§ 20. Do reklamy okolicznościowej mają zastosowanie pozostałe przepisy Uchwały Krajobrazowej oraz wprowadza się dodatkowo następujące, niezależne od nich, zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych (nie dotyczy reklamy**

**wyborczej):**

- 1) zakazuje się:
  - a) przesłaniania okien, z wyłączeniem witryn,
  - b) przesłaniania detali architektonicznych, tj. gzymsów, pilastrów, krawędzi (uskoków), miejsc zmiany materiału wykończeniowego, lizen, kolumn, płyt, frontonów i naczółków, obramień i opasek okiennych oraz ornamentów,
  - c) sytuowania na drzewach;
- 2) dopuszcza się sytuowanie reklamy okolicznościowej przez okres trwający nie dłużej niż 42 dni z 56-dniowym okresem przerwy w sytuowaniu reklamy pomiędzy okresami ekspozycji;
- 3) maksymalne gabaryty reklamy okolicznościowej (szerokość, wysokość i grubość) nie mogą przekroczyć 6 m każdy.

**§ 21. Do reklamy wyborczej mają zastosowanie pozostałe przepisy Uchwały Krajobrazowej oraz wprowadza się dodatkowo następujące, niezależne od nich, zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:**

- 1) zakazuje się:
  - a) przesłaniania okien, z wyłączeniem witryn,
  - b) przesłaniania elementów nieprzeźroczystych witryn meblowych,
  - c) sytuowania na budynkach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego,
  - d) sytuowania na drzewach;
- 2) w zakresie konstrukcji reklamy wyborczej w formie wolnostojącej ogranicza się materiały elementów konstrukcyjnych, do materiałów zapewniających możliwość recyklingu lub biodegradacji, takich jak:
  - a) drewno,
  - b) metal;
- 3) w zakresie powierzchni ekspozycyjnej reklamy wyborczej:
  - a) ogranicza się powierzchnię ekspozycyjną do formatu średniego,
  - b) dopuszcza się sytuowanie nie więcej niż siedmiu osobnych powierzchni ekspozycyjnych, sytuowanych stycznie względem siebie,
  - c) nakazuje się wykonanie powierzchni ekspozycyjnej reklamy wyborczej z materiałów zapewniających możliwość recyklingu lub biodegradacji, takich jak:
    - papier,
    - tektura,
    - polichlorek winylu,
    - polimery biodegradowalne.

**Rozdział V**

**Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń,  
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich  
mogą być wykonane**

**§ 22. Zakazuje się:**

- 1) stosowania dla ogrodzeń sąsiadujących z pasami drogowymi dróg publicznych, z wyłączeniem tymczasowego ogrodzenia placu budowy:
  - a) ogrodzeń pełnych, tj. posiadających stosunek powierzchni prześwitów do powierzchni ogrodzenia mniejszy niż 40%,
  - b) poniższych materiałów
    - prefabrykatów betonowych, z wyłączeniem cokołu,
    - blach trapezowych i falistych,
    - tworzyw sztucznych;
- 2) stosowania dla ogrodzeń sytuowanych w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego, dodatkowo poniższych materiałów:
  - a) siatek ogrodzeniowych,
  - b) metalowych paneli zgrzewanych z wyjątkiem tymczasowego ogrodzenia placu budowy wyłącznie na czas trwania budowy.

**§ 23. Dopuszcza się sytuowanie zewnętrznego ogrodzenia nieruchomości wyłącznie w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, lub w linii pierzei, lub w linii ogrodzeń sąsiadujących, lub w granicach działek ewidencyjnych, z dopuszczeniem odsunięcia w następujących przypadkach:**

- 1) konieczności zachowania odległości od sieci infrastruktury technicznej, wynikającej z przepisów odrębnych;
- 2) możliwości zachowania istniejących drzew i krzewów;
- 3) utrzymania porządku;
- 4) zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego i wjazdu na posesję.

**§ 24. Ogranicza się gabaryty ogrodzeń poprzez obowiązek zachowania wysokości zbliżonej do ogrodzenia sąsiedniego, z dopuszczeniem różnicy nie większej niż 25% wysokości.**

**§ 25. Określa się następujące standardy jakościowe dla ogrodzeń sytuowanych w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego:**

- 1) stosowanie ogrodzenia pełnego w formie murowanej maksymalnie na odcinku lub odcinkach, stanowiących łącznie 40% długości ogrodzenia;
- 2) akcentowanie rytmu przęseł na całej długości ogrodzenia;
- 3) stosowanie kolorystyki malowanych i lakierowanych metalowych części ogrodzeń - szarej, czarnej lub ciemnozielonej;
- 4) ogranicza się zastosowanie drewna wyłącznie do układu poziomego wypełnienia przęseł.

## **Rozdział VI**

**Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,  
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich  
mogą być wykonane**

**§ 26. W zakresie obiektów małej architektury sytuowanych w obszarze przestrzeni publicznej wprowadza się obowiązek:**

- 1) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zachowanie ciągu komunikacyjnego o szerokości minimum 1,5 m umożliwiającego swobodne przemieszczanie się;
- 2) sytuowanie fundamentów i elementów kotwionych obiektów małej architektury w gruncie pod nawierzchnią lub równo z nawierzchnią, na której dany obiekt jest umieszczany.

**§ 27. Maksymalne gabaryty obiektów małej architektury (szerokość, wysokość i grubość) nie mogą przekroczyć 6 m każdy.**

**§ 28. Określa się następujące standardy jakościowe obiektów małej architektury, przez nałożenie obowiązku:**

- 1) stosowania dla malowanych elementów metalowych kolorystyki szarej, czarnej lub ciemnozielonej;
- 2) stosowania dla pozostałych elementów kolorystyki naturalnych materiałów, z dopuszczeniem zastosowania do drewna lazur ochronnych niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słoju.

**§ 29. Standardy jakościowe, wskazane w ust. 3 nie obowiązują w stosunku do obiektów o charakterze artystycznym, zabytkowym lub placów zabaw.**

## **Rozdział VII**

**Warunki i termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych.**

**§ 30. 1. Określa się termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 48 miesięcy od daty jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.**

**2. Określa się termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 12 miesięcy od daty wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej:**

- 1) sytuowanych na ogrodzeniach;
- 2) innych niż szyldy, sytuowanych w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego;

**3. Określa się termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, będących budowlami sytuowanymi na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub będących elementami projektu budowlanego, będącego podstawą wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, budynku na:**

- 1) 120 miesięcy od daty wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej, w przypadku powierzchni ekspozycyjnej nie większej niż 18 m<sup>2</sup>;



- 2) 240 miesięcy od daty wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej, w przypadku powierzchni ekspozycyjnej większej niż 18 m<sup>2</sup>.

**§ 31. Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w Uchwale Krajobrazowej, istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:**

- 1) wszystkie rodzaje ogrodzeń;
- 2) wszystkie rodzaje małej architektury.

**§ 32. Dostosowanie istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych następuje poprzez:**

- 1) usunięcie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych lub ich elementów sytuowanych niezgodnie z postanowieniami Uchwały Krajobrazowej, z możliwością ich translokacji, w przypadku spełnienia wszystkich postanowień Uchwały Krajobrazowej w nowej lokalizacji, z zastrzeżeniem:
  - a) w przypadku, gdy w ramach dostosowania do §12 pkt 5 lit. a oraz §19 pkt 3 możliwa byłaby translokacja, o której mowa powyżej, w granicach tej samej nieruchomości, ale wymagałaby ona usunięcia drzewa (o pniu o średnicy minimum 25 cm, mierzonej na wysokości 1 m nad poziomem gruntu) – w szczególności ze względu na nowe umiejscowienie tablicy lub urządzenia reklamowego lub konieczność zachowania widoczności powierzchni ekspozycyjnej – dopuszcza się pozostawienie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego bez zmian,
  - b) w zakresie dopuszczalnej liczby szyldów i ich usytuowania, określonych w § 4 polega na:
    - zmianie sytuowania szyldów, które nie spełniają zasad i warunków sytuowania,
    - możliwości pozostawienia szyldów, których liczba jest niezgodna z postanowieniami Uchwały Krajobrazowej, o ile są one zgodne z pozostałymi postanowieniami uchwały,
    - możliwości ponownego sytuowania szyldów, o których mowa w tiret pierwsze, w zgodzie z postanowieniami Uchwały Krajobrazowej;
- 2) zachowanie istniejącej w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej kutej, stalowej konstrukcji wysięgnika, dla szyldów sytuowanych nierównolegle do elewacji, które podlegałyby dostosowaniu do postanowień paragrafów: §5 ust. 1 pkt 2, §5 ust 2 pkt 2 lub §5 ust. 3 pkt 2;
- 3) usunięcie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niebędących szyldami w formie wolnostojącej lub ich elementów sytuowanych w sposób niespełniający wskazanych w § 19 pkt 3 odległości, z zastrzeżeniem, iż lokalizacja nowego szyldu po wejściu w życie Uchwały Krajobrazowej nie rodzi obowiązku dostosowania istniejących wcześniej tablic i urządzeń reklamowych w formie wolnostojącej, nie będących szyldem.

**§ 33. Zmiana treści reklamy, dokonana w obszarze istniejącej w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej powierzchni ekspozycyjnej nie rodzi obowiązku**

**dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego przed upływem właściwego terminu dostosowania.**

- § 34. W przypadku konieczności usunięcia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, po zakończeniu prac demontażowych, należy usunąć wszelkie elementy konstrukcyjne i inne mocowania, doprowadzić powierzchnię lub powierzchnię elementu, szczególnie elewacji, do którego tablica lub urządzenie były zamocowane, do stanu spójnego z otoczeniem.**