

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 5/ZP/DW/2020 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "**Przebudowa ulicy Chopina w Cieszynie.** "

Działając w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich załączników w sposób następujący:

1. Pkt 13.1 e.

zamiast:

jakość [K₅]: 10 pkt. Wykonanie nawierzchni bitumicznej, ścieralnej jezdni i zjazdów, na powierzchni **1960,01m²**. Informację o rodzaju nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona według założeń:

Jakość: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, ścieralnej na powierzchni 1960,01 m²	Liczba punktów [K₅]
z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej AC.11 na asfaltach 50/70 wg PN-EN 13108-1	0
z SMA.11, asfaltów modyfikowanych, grysowej wg PMB 45/80-55	15

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferty wariantu technologii wykonania nawierzchni bitumicznej, ścieralnej jezdni i zjazdów, zamawiający do obliczania punktów w tym kryterium przyjmie wariant wykonania nawierzchni ścieralnej jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej AC.11 na asfaltach 50/70 wg PN-EN 13108-1, a wykonawca otrzyma zero punktów w kryterium „jakość”,

powinno być:

- **jakość [K₅]: 15 pkt.** Wykonanie nawierzchni bitumicznej, ścieralnej jezdni i zjazdów, na powierzchni **1960,01m²**. Informację o rodzaju nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona według założeń:

Jakość: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, ścieralnej na powierzchni 1960,01 m²	Liczba punktów [K₅]
z mieszanki mineralno – asfaltowej,	0

grysowej AC.11 na asfaltach 50/70 wg PN-EN 13108-1	
z SMA.11, asfaltów modyfikowanych, grysowej wg PMB 45/80-55	15

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferty wariantu technologii wykonania nawierzchni bitumicznej, ścieralnej jezdni i zjazdów, zamawiający do obliczania punktów w tym kryterium przyjmie wariant wykonania nawierzchni ścieralnej jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowej AC.11 na asfaltach 50/70 wg PN-EN 13108-1, a wykonawca otrzyma zero punktów w kryterium „jakość”,

2. Załącznik 6 do SIWZ – kosztorys ofertowy

Zamawiający dodaje punkty:

IV1 55	projekt tymczasowych zmian organizacji ruchu w okresie robót oraz oznakowania tych robót	
V1 56	koszt zabezpieczenie drzew rosnących w pasie drogowym przed ich uszkodzeniem	

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego ogłoszenia.