

POZIOM PORÓWNAWCZY 300.00 m n.p.m.									
RZĘDNA TERENU ISTN.	306.13	307.76	308.01	308.05	307.62	306.86	306.50		
RZĘDNA DNA KANAŁU	304.72	304.83		304.88	304.92		305.02		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.41	2.93		3.17	2.70		1.48		
SPADKI, DŁUGOŚCI	61.4 0.5%								
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 PVC-U SN8 L=60.5m								
ODLEGŁOŚCI	0.0	22.1	22.1	31.4	39.3	60.5			
		22.1	9.3	7.9	21.2				
HEKTOMETRY	S1	S2		S3	S4		S5		



UWAGA:
– istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
– nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje,
– rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi),
– skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym,
– rzędne terenu projektowanego podano w sposób orientacyjny, ostateczną rzędną wierzchu studni dopasować do rzędnych terenu,
– po rozplantowaniu terenu należy zachować minimalne przykrycie kanalizacji 1,2m (1,4m pod drogami) od wierzchu rury do rzędnej terenu, w przypadku braku możliwości zachowania wymaganego przykrycia należy rurę ocieplić

INSTAL Cymorek Sp. j.
Pierściec, ul. Graniczna 22
43-430 Skoczów

Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie

Nr rys: 3

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek: PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

Skala: 1 : 100/500

Projektował: mgr inż. Adam Sapeta
upr. bud. proj. - wyk. nr SLK/8197/PWBS/18

Data: 10.2019