



LEGENDA:



Nawierzchnia syntetyczna grubości całkowitej min. 20mm



Nawierzchnia syntetyczna grubości całkowitej min. 25mm

Pozostała nawierzchnia syntetyczna ma grubość całkowitą 13,5mm,
jak w certyfikacie produktowym IAAF (IAAF PRODUCT CERTIFICATE) dla tej nawierzchni.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Pienski, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Projekt:	Skala:
Inwestycja: MODERNIZACJA STADIONU W CIESZYNIE, AL. J. ŁYSKA, DZIAŁKI NR 20/1 OBR. 54 CIESZYN, 14/1 OBR. 55 CIESZYN		BUDOWLANY	1:500
Inwestor: GMINA CIESZYN UL. RYNEK 1 43-400 CIESZYN		Data: MARZEC 2018	Nr rys. 01W
Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski		Podpis:	
Uprawnienia: 66/07/D0A			
Sprawdzający branży architektonicznej: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz		Podpis:	
Uprawnienia: 36/07/D0A			
Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniewski		Podpis:	
Uprawnienia: 8/DOŚ/11			
Sprawdzający branży konstrukcyjno – budowlanej: mgr inż. Tomasz Jęczyński		Podpis:	
Uprawnienia: DOŚ/0011/PBkb/16			
Tytuł rysunku: PŁYTA LEKKOATLETYCZNA – GRUBOŚCI NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ			