


Przekrój 1-1



Rzut

Uwaga.

1. Przed wykonaniem sprawdzić poziomy posadzek.
2. Boki schodów obłożyć płytami piaskowca grub. 2 cm
3. Podstopnice obłożyć płytami piaskowca grub. 2 cm
4. Wysunięcie okładziny stopni przed lico podstopnicy max. 5mm

OBIEKT BUDOWLANY:	Budynek bramy cmentarnej z zapleczem administracyjnym i gospodarczym	4 arch	Arch. Dobrochna Borska 43-400 Cieszyń Ul. Sejnowa 10
KATEGORIA. OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XVI	DATA	marzec 2016
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyń Sp. z o.o., ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń	SKALA	1:25
LOKALIZACJA	ul. Katowicka 34, 43-400 Cieszyń, dz. nr 7/10, obręb 20	NR RYS.	14
AUTOR:	mgr inż. arch. Artur GRZELEC	UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN 1/SŁOKK/2014	
TREŚĆ RYSUNKU	Schodki do pomieszczeń w skrzydłach zachodnim i wschodnim		